



## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna stożkowa 2" czarny U12, NR 60, NR 341

Indeks: **238201** Producent: **Opal** Kod producenta: **341-9S**

Cena: **94.99 zł**

### Opis

## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna stożkowa 2" czarny U12, NR 60, NR 341

Producent: Opal

**ZASTOSOWANIE** Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.**POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE** Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m<sup>2</sup>, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.**CIŚNIENIE ROBOCZE**- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości interpolowane**Gwintowana**: tak**Powierzchnia**: Czarna**Redukcja wymiaru**: tak**Rodzaj gwintu**: Wewnętrzny**Rozmiar gwintu wewnętrznego**: 2"**Średnica wymiaru po redukcji**: 6/4"**Średnica zewnętrzna**: 2"**Typ kształtki**: Trójnik**Waga**: 1,095 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Uskok
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 2 cale (50)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 2 cale (50)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 2 cale (50)

### Parametry

Stan

Nowy