



## Śrubunek GW 20/1/2" Onnline

Indeks: 177796 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: 27005

Cena: **22.69 zł**

### Opis

## Zawór bezpieczeństwa do instalacji centralnego ogrzewania FLOPRESS, przyłącze GW 1/2", 3 bar

Producent: Flamco Meibes

Zawory bezpieczeństwa Flopress i Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko pozwala osiągnąć doskonałą szczelność, ale także dużą wydajność upustu. Szczelność zaworu zapewnia wysokiej jakości guma, która jest odporna na temperaturę do 140 °C. Nastawa ciśnienia otwarcia: 3 bar Rodzaj: Membranowy Średnica wyrzutu: 21,3 mm Zastosowanie: Woda grzewcza i mieszanka wody z glikolem

- Ciśnienie przelewowe 2.9 ... 3.3 bar
- Ciśnienie zadziałania 10 bar
- Długość połączenia 1 21 mm
- Długość połączenia 2 27.5 mm
- Do pracy ciągłej tak
- Gatunek materiału Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- Kąt trzpienia 180 °
- Kąt urządzenia 90 °
- Klasa ciśnienia kołnierza PN 16
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 16
- Maks. temperatura medium (ciągła) 120 °C
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 120 °C
- Maksymalne ciśnienie przy 20°C 10 bar
- Materiał korpusu Mosiądz
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -10 °C
- Model Kątowy (kąt prosty)
- Nominalna średnica wewnętrzna 1/2 cala (15)
- Połączenie 1 Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- Połączenie 2 Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- Średnica nominalna połączenia 1 1/2 cala (15)
- Średnica nominalna połączenia 2 1/2 cala (15)
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 213 mm
- Średnica zewnętrzna, wszystkie przyłącza 22 mm
- Uszczelnienie Guma / tworzywo sztuczne
- Uszczelnienie mieszka tak
- Wersja kątowa 90° tak
- Wysokość 54 mm
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1/2 cala (15)
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1/2 cala (15)

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	27005
<b>Typ pieca</b>	inny
<b>EAN</b>	8712874270053
<b>Stan</b>	Nowy