

Śrubunek ocynkowany DN20 3/4" stożkowy Odlewnia Zawiercie Sa

Indeks: 231021 Producent: Odlewnia Zawiercie Sa Kod producenta: 54 3/4 O

Cena: **16.58 zł**

Opis

Śrubunek ocynkowany DN20 3/4" stożkowy Odlewnia Zawiercie Sa

Producent: Odlewnia Zawiercie Sa

Łączniki wykonane z żeliwa ciągliwego białego marki EE, znajdują swoje zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych. Łączniki marki EE mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 μm. Powierzchnia ocynkowana jest zabezpieczona antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

Specyfikacja:

- **Materiał** Żeliwo
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie gwintowe 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rozmiar połączenia gwintowego 1 (w calach)** 3/4 cala
- **Rozmiar połączenia gwintowego 1** 20 mm
- **Uszczelnienie gwintu 1** Inne
- **Połączenie gwintowe 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rozmiar połączenia gwintowego 2 (w calach)** 3/4 cala
- **Rozmiar połączenia gwintowego 2** 20 mm
- **Uszczelnienie gwintu 2** Inne
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Odlewnia Zawiercie
- 3/4 cala
- **Waga** 0.273 - kg.

Parametry

Stan

Nowy

