



Śrubunek prosty krótki TWIST 1 1/4" mosiądz

Indeks: **902662** Producent: **Valvex** Kod producenta: **4915500**

Cena: **106.90 zł**

Opis

Śrubunek prosty krótki TWIST 1 1/4" mosiądz

Producent: Valvex

Solidne połączenie w instalacjach – śrubunek mosiężny Twist Ten krótki śrubunek mosiężny Twist to niezawodny element łączący rury w instalacjach wodnych, grzewczych i centralnego ogrzewania. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, zapewnia trwałość i odporność na korozję, co przekłada się na długą żywotność połączenia. Jego kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie sprawdzi się nawet w ciasnych przestrzeniach. Śrubunek ten charakteryzuje się gwintem wewnętrznym metrycznym z jednej strony i gwintem zewnętrznym metrycznym z drugiej, co umożliwia łączenie rur o różnych średnicach lub z innymi elementami instalacji. Prosta konstrukcja ułatwia montaż zarówno profesjonalistom, jak i osobom samodzielnie wykonującym prace hydrauliczne. Cechy i zastosowanie Śrubunek Twist jest przeznaczony do pracy przy maksymalnym ciśnieniu PN10 i temperaturze do 100°C. Dzięki temu można go stosować w większości standardowych instalacji domowych i przemysłowych. Jego uniwersalność sprawia, że jest to element niezbędny w każdym warsztacie hydraulika oraz przydatny podczas remontów i modernizacji instalacji. Krótka wersja konstrukcji pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe złączki mogą być zbyt duże. Trwały materiał: Mosiądz zapewnia odporność na korozję i wysokie temperatury. Uniwersalne zastosowanie: Do wody zimnej, ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja ułatwia szybkie i sprawne połączenie rur. Kompaktowy rozmiar: Idealny do ciasnych przestrzeni. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami PN10 i temperaturą do 100°C gwarantuje bezpieczną eksploatację. Gwinty: Zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny metryczny zapewniają szczelne połączenie. Ten śrubunek to solidne rozwiązanie dla każdego instalatora oraz użytkownika końcowego poszukującego niezawodnego elementu do swojej instalacji rurowej. Jego jakość wykonania oraz uniwersalność czynią go idealnym wyborem dla wymagających klientów. Ciśnienie max.1,0 MPa, temperatura max.100°C

- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny metryczny
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny metryczny
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/4 cala (32)

Parametry

Stan

Nowy