

ST-27i Sterownik do instalacji (2 pompy)

Indeks: 263397 Producent: TECH STEROWNIKI Kod producenta: WG.14.0124

Cena: **338.89 zł**

Opis

ST-27i Sterownik do instalacji (2 pompy)

Producent: TECH STEROWNIKI

Opis sterownika do instalacji ST-27I Zasada działania Regulator ST-27i jest przeznaczony do kontrolowania pracy pompy obiegowej CO, a także pompy dodatkowej (np. CWU lub podłogowej). Regulator ma za zadanie włączać pompę CO, gdy temperatura przekracza ustaloną wartość progową, a także wyłączać ją w przypadku wychłodzenia kotła (np. w wyniku jego wygaśnięcia). Dla drugiej pompy, oprócz temperatury załączenia, użytkownik ustawia temperaturę zadaną, do osiągnięcia której pompa będzie pracować. Funkcje realizowane przez sterownik: Regulacja pracy pompy obiegowej centralnego ogrzewania Sterowanie dodatkową pompą CWU lub podłogową Funkcja antystop Funkcja antyzamarzanie Wyposażenie sterownika: Wyświetlacz LCD Czujnik temperatury CO Czujnik temperatury pompy dodatkowej Gałka impulsatora Obudowa regulatora została wykonana z trwałych materiałów, które charakteryzują się odpornością na wysokie, jak i niskie temperatury Dane techniczne sterownika do instalacji ST-27I Zasilanie [V]: 230V +/-10% / 50Hz Maksymalny pobór mocy sterownika [W]: 4 Temperatura otoczenia [°C]: 5÷50 Maksymalne obciążenie wyjścia pomp [A]: 1 Zakres nastaw temperatur CO [°C]: 30÷75 Zakres nastaw temperatur CO [°C]: 20÷75 Zakres nastaw temperatury podłogowej [°C]: 30÷75 Histereza [°C]: 1÷20 Dokładność pomiaru [°C]: 1 Wytrzymałość temp. czujnika [°C]: -30÷99 Wkładka bezpiecznikowa [A]: 3,15

Specyfikacja:

- Sterowanie kotłem Tak
- Sterowanie grupowe Tak
- Liczba grup pomp 2
- Liczba grup grzewczych 1
- Sterowanie obróbką powietrza Tak
- Do nagrzewnic powietrza Tak
- Do chłodnic powietrza Tak
- Do nawilżaczy powietrza Tak
- Do dogrzewaczy powietrza Tak
- Regulacja CWU Tak
- Sterowanie zaworem przełączającym ogrzewacza Tak
- Sterowanie urządzeniem typu split Tak
- Sterowanie kurtyną powietrza Tak
- Sterowanie basenowe Tak
- Sterowanie pompą ciepła Tak
- Sterowanie wentylatorem wywiewnym Tak
- Liczba wyjść analogowych 2
- Napięcie zasilania 230 V
- Z wyświetlaczem Tak
- Z połączeniem do komputera PC Tak
- Złącze komunikacyjne Brak
- Protokół komunikacyjny Brak

- Z czujnikiem zasilania Tak
- Z czujnikiem zewnętrznym Tak
- Z czujnikiem pokojowym Tak
- Z wyłącznikiem czasowym Tak
- Montaż na szynie DIN Tak
- Działanie niezależne Tak
- Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) Tak
- Stopień ochrony (IP) Inne
- Zużycie energii w trybie czuwania 4 W

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------