



Steinel Lampa ścienna L 840 iHF srebrna, lampa zewnętrzna LED, czujnik ruchu 160°, możliwość połączenia z siecią, obsługa za pomocą aplikacji, tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV, 9,5 W

Indeks: **245235** Producent: **Steinel** Kod producenta: **055547**

Cena: **886.60 zł**

Opis

Steinel Lampa ścienna L 840 iHF srebrna, lampa zewnętrzna LED, czujnik ruchu 160°, możliwość połączenia z siecią, obsługa za pomocą aplikacji, tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV, 9,5 W

Producent: Steinel

Bezpieczeństwo Twojego domu jest naszym priorytetem! Dlatego proponujemy Ci Steinel Lampa zewnętrzną LED z czujnikiem iHF, która oświetla Twój dom oraz podwórkę, a jednocześnie chroni przed intruzami.

Lampa posiada niewidoczny czujnik wysokiej częstotliwości 160°, który reaguje na ruch w maksymalnym zasięgu 5 metrów. Zastosowane diody LED o jasności 339 lm zapewniają przyjemne ciepłe białe światło o żywotności 50 000 h. Dzięki temu nie musisz martwić się o wymianę żarówek przez długi czas.

Jest to także lampa inteligentna, którą można obsługiwać za pomocą aplikacji. Możesz ustawiać zasięg w 3 kierunkach, tworzyć grupy lamp, ustawiać czas świecenia, zmierzch, światło nocne (10 – 50%), światło ciągłe (4 godz.) oraz przyciemniane światło główne (50 – 100%). Wszystko to umożliwi aplikacja Steinel, która jest dostępna dla urządzeń z systemem Android w Google Play Store oraz urządzeń z systemem iOS w App Store.

- Zewnętrzna lampa ścienna LED może być bezprzewodowo połączona z grupą lamp za pośrednictwem Bluetooth i idealnie nadaje się jako oświetlenie zewnętrzne przy wjeździe, wejściu do domu, ale również w ogrodzie i na tarasie
- Przy zużyciu zaledwie 9,5 W niewidoczny czujnik wysokiej częstotliwości 160° reaguje u poruszających się osób w maks. 5 m zasięgu i jednocześnie włącza wszystkie diody LED w zestawie; małe zwierzęta i gałęzie są wygaszone
- Obsługa za pomocą aplikacji: ustawienie zasięgu w 3 kierunkach, tworzenie grup lamp, ustawienie czasu świecenia, zmierzchu, światło nocne (10 – 50%), światło ciągłe (4 godz.) i przyciemniane światło główne (50 – 100%)
- System oświetlenia LED o jasności 339 lm rozciąga przyjemne ciepłe białe światło dzięki 50.000 h Żywotność diod LED nigdy więcej nie trzeba wymieniać żarówki
- Bezpłatna aplikacja Steinel jest dostępna dla urządzeń z systemem Android w Google Play Store i na urządzenia z systemem iOS w App Store; materiał montażowy wchodzi w zakres dostawy

- **język:** german, english, french, dutch, italian, german, english, french, dutch, italian

- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no_plug
- **waga przedmiotu:** 0.44 kilograms
- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** L 840 LED iHF
- **marka:** Steinel
- **liczba źródeł światła:** 1
- **wskaźnik oddawania barw:** 80
- **ogólne słowo kluczowe:** lampa;zestaw;podłogowa;sufitowa;
- **forma oprawy oświetleniowej:** sconce
- **efektywność:** A+
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 3 lata gwarancji producenta
- **numer części:** 055547
- **klasa efektywności energetycznej ue:** a_plus_plus_to_e
- **styl:** Lampa ścienna L 840
- **określone zastosowania produktu:** Oświetlenie drogi, Oświetlenie ogrodowe bez, Oświetlenie tarasu., Oświetlenie ścian zewnętrznych
- **kolor:** srebro
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.71 kilograms
- **producent:** Steinel
- **moc:** 9.1 watts
- **numer modelu:** 055547
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **specjalna funkcja:** Obsługa za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie, Możliwość połączenia z grupami świateł przez Bluetooth, Możliwość przyciemniania za pomocą aplikacji, Miękki start światła, 4 h światło ciągłe
- **jest kruchy:** 1
- **nazwa przedmiotu:** Steinel Lampa ścienna L 840 iHF srebrna, lampa zewnętrzna LED, czujnik ruchu 160°, możliwość połączenia z siecią, obsługa za pomocą aplikacji, tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV, 9,5 W
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP44
- **rodzaj źródła zasilania:** Kablowy Elektryczny
- **Napięcie:** 220 volts
- **jasność:** 339 lumen
- **materiał:** tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV.
- **wymagany jest montaż:** 1

Parametry

Stan

Nowy