



Steinel Oprawa zewnętrzna L 22 S antracytowa, kinkiet, czujnik ruchu 180°, zasięg 10 m, osłona ze stali nierdzewnej, do 60 W/E 27

Indeks: 304331 Producent: Steinel Kod producenta: 4007841035709

Cena: **413.30 zł**

Opis

Steinel Oprawa zewnętrzna L 22 S antracytowa, kinkiet, czujnik ruchu 180°, zasięg 10 m, osłona ze stali nierdzewnej, do 60 W/E 27

Producent: Steinel

- Solidny kinkiet zewnętrzny z kloszem ze stali nierdzewnej i kloszem odpornym na uderzenia (IK07)
- Do lamp E27 o mocy maks. 60 W, do lamp energooszczędnych lub lamp LED o mocy maks. 20 W.
- Niezawodne wykrywanie ruchu 180° z zasięgiem do 10 m, czujnik można obracać o 90°
- Czas świecenia (8 sekund - 35 minut) i jasność włączania (2 - 2000 luksów) można regulować indywidualnie bez użycia narzędzi
- Solidny kinkiet zewnętrzny z kloszem ze stali nierdzewnej i kloszem odpornym na uderzenia (IK07)
- Zakres dostawy: oświetlenie zewnętrzne, materiały montażowe (4x śruby, 4x kołki, 4x dystanse, 2x śruby blokujące, zaślepki), osłona, instrukcja obsługi | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 89 x 162 x 286 mm | Waga: 0,8 kg | Przyłącze sieciowe: 230 - 240 V / 50 Hz | Numer artykułu: 035709
- Żarówka nie wchodzi w zakres dostawy.

- **zawarte komponenty:** lampa zewnętrzna, materiał montażowy (4 śruby, 4 kołki, 4 wsporniki dystansowe, 2 śruby zabezpieczające, zaślepki uszczelniające), osłona osłonowa, instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim)
- **waga przedmiotu:** 0.8 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Solidny kinkiet zewnętrzny z kloszem ze stali nierdzewnej i kloszem odpornym na uderzenia (IK07), Do lamp E27 o mocy maks. 60 W, do lamp energooszczędnych lub lamp LED o mocy maks. 20 W., Niezawodne wykrywanie ruchu 180° z zasięgiem do 10 m, czujnik można obracać o 90°, Czas świecenia (8 sekund - 35 minut) i jasność włączania (2 - 2000 luksów) można regulować indywidualnie bez użycia narzędzi, Solidny kinkiet zewnętrzny z kloszem ze stali nierdzewnej i kloszem odpornym na uderzenia (IK07), Zakres dostawy: oświetlenie zewnętrzne, materiały montażowe (4x śruby, 4x kołki, 4x dystanse, 2x śruby blokujące, zaślepki), osłona, instrukcja obsługi | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 89 x 162 x 286 mm | Waga: 0,8 kg | Przyłącze sieciowe: 230 - 240 V / 50 Hz | Numer artykułu: 035709, Żarówka nie wchodzi w zakres dostawy.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Steinel
- **liczba źródeł światła:** 1
- **forma oprawy oświetleniowej:** sconce
- **efektywność:** A++

- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Niewykończone
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **zalecane zastosowania produktu:** Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
- **rozmiar:** 28.6 x 8.5 x 16.2 cm
- **rodzaj instalacji:** natynkowy.
- **numer części:** 4007841035709
- **styl:** Z czujnikiem ruchu
- **określone zastosowania produktu:** Do użytku na zewnątrz
- **kolor:** antracytowy
- **nazwa typu elementu:** Lampa zewnętrzna L 22 S – lampa ścienna z czujnikiem ruchu 180 stopni i maks. Zasięg 10 m, osłona ze stali nierdzewnej, do 60 W/E 27
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.01 kilograms
- **producent:** Steinel
- **moc:** 60 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007841035709, 04007841035709
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785979031, 20784317031
- **numer modelu:** 4007841035709
- **specjalna funkcja:** Czujnik ruchu
- **jest kruchy:** 1
- **nazwa przedmiotu:** Steinel Oprawa zewnętrzna L 22 S antracytowa, kinkiet, czujnik ruchu 180°, zasięg 10 m, osłona ze stali nierdzewnej, do 60 W/E 27
- **rodzaj źródła zasilania:** AC
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-01-05T13:47:12.156Z
- **jasność:** 2-2000 lux
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **typ mocowania:** Montowanie na ścianie
- **wymagany jest montaż:** 1

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



Time setting and response
brightness adjustable



High quality
stainless-steel trim



Reliable 180° detection



Ambient light
on the wall

Light bulb freely selectable



For light bulbs with
max. 60 W/ E27



Sensor tilts through
90° vertically



Impact-resistant
material rated to IK07



L
N

Insulate PE if needed