



## Stelaż do WC podtynkowy do suchej zabudowy (karton–gips) (wysokość zabudowy 1120mm)

Indeks: 183200 Producent: ALCAPLAST Kod producenta: AM101/1120

Cena: 446.49 zł

### Opis

## Stelaż do WC podtynkowy do suchej zabudowy (karton–gips) (wysokość zabudowy 1120mm)

Producent: ALCAPLAST

Zastosowanie: -Do muszli wiszących WC -Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu -Do posadzek o grubości 0–200 mm -Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm  
Dane techniczne: -Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi: G1/2 " -Funkcyjalny zakres ciśnienia wody: 0,05 – 1,6 MPa -Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 – 0,5 MPa -Duże spłukiwanie: 6 – 9 l -Małe spłukiwanie: 2,5 – 3,5 l -Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l -Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l -Rezerwa higieniczna: 3 l -Objętość wody w zbiorniku: 9 l -Test wytrzymałości: 400 kg Cechy: -Zawiera dozownik tabletek WC -Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm -Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące -Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm -Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA -Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej -Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających -Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku -Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu -Zawiasy do zbiorników wykonane z dwu komponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków -Możliwość odchylania zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach -Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną -Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego -Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alcaplast -Serwis bez narzędzi -Doprowadzenie wody z tyłu/z góry -Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności -Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń -Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm -Głębokość konstrukcji 125 mm -Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

### Specyfikacja:

- **Materiał** Stal
- **Konstrukcja samonośna** Tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Powlekanie
- **Regulowana wysokość** Tak
- **Regulowana szerokość** Tak
- **Regulowana głębokość** Tak
- **Regulowana wysokość WC** Tak
- **Wysokość** 1120-1320
- **Szerokość** 510-510
- **Głębokość** 125-250

- **Materiał zbiornika spłuczki** Tworzywo sztuczne
- **Gatunek materiału zbiornika spłuczki** ABS
- **Przyłącze wody** Gwint zewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza wody** 1/2 cala
- **Sposób spłukiwania** Dwie objętości
- **Regulowana ilość wody spłukującej** Tak
- **Do napędu pneumatycznego** Tak
- **Do napędu elektrycznego** Tak
- **Do uruchamiania od przodu** Tak
- **Do uruchamiania od góry (w półce)** Tak
- **Z zaworem odcinającym** Tak
- **Z armaturą przyłącza i odpływu** Tak
- **Z kolanem odpływowym** Tak
- **Średnica zewnętrzna rury odpływowej** 90 mm
- **Z zestawem do izolacji akustycznej** Tak
- **Z elementami mocującymi** Tak
- **Z materiałem montażowym miski WC** Tak
- **Rama odpowiednia do misek WC o długości > 60 cm** Tak
- **Podkładka pod zbiornikiem** Tak
- **Ze wspornikiem do wysokiego montażu ściennego** Tak
- **Ze wspornikiem do niskiego montażu ściennego** Tak
- **Ze wspornikiem do montażu podłogowego** Tak

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	AM101/1120
<b>Wysokość stelaża</b>	112
<b>Szerokość stelaża</b>	51
<b>EAN</b>	8595580549398
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

