



Stelaż podtynkowy do WC Alcaplast do zabudowy suchej, niski

Indeks: 224092 Producent: ALCAPLAST Kod producenta: AM101/850

Cena: **613.82 zł**

Opis

Stelaż podtynkowy do WC Alcaplast do zabudowy suchej, niski

Producent: Alcaplast

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) Zastosowanie: -Do muszli wiszących WC -Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu -Do posadzek o grubości 0–200 mm -Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm Cechy: -Zawiera dozownik tabletek WC -Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm -Mechanizm przesuwny uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm -Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA -Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej -Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających -Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku -Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu -Zawiasy do zbiorników wykonane z dwu komponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków -Możliwość odchylenia zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach -Podwójne sflukowanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną -Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego -Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alcaplast -Serwis bez narzędzi -Doprowadzenie wody z tyłu/z góry -Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności -Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń -Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm -Głębokość konstrukcji 125 mm -Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

Specyfikacja:

- **Materiał Stal**
- **Konstrukcja samonośna** Tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Powlekanie
- **Regulowana wysokość** Tak
- **Regulowana głębokość** Tak
- **Wysokość** 866-1066
- **Szerokość** 510-510
- **Głębokość** 160-200
- **Materiał zbiornika sfluczki** Tworzywo sztuczne
- **Przyłącze wody** Gwint wewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza wody** 1/2 cala
- **Sposób sflukowania** Dwie objętości
- **Regulowana ilość wody sflukującej** Tak

- Do uruchamiania od przodu Tak
- Do uruchamiania od góry (w półce) Tak
- Z zaworem odcinającym Tak
- Z armaturą przyłącza i odpływu Tak
- Z kolaniem odpływowym Tak
- Średnica zewnętrzna rury odpływowej 110 mm
- Z zestawem do izolacji akustycznej Tak
- Z elementami mocującymi Tak
- Z materiałem montażowym miski WC Tak
- Ze wspornikiem do montażu podłogowego Tak
- CZAS DOSTAWY 14
- Produkt dla niepełnosprawnych Tak
- Głębokość w cm 12.5
- Marka Alcaplast
- Materiał wykonania Stal
- Rodzaj zabudowy WC Lekka
- System splukiwania Mechaniczne
- Szerokość w cm 51
- Typ produktu Stelaż podtynkowy do WC
- Wysokość w cm 86.6

Parametry

Wysokość	85
Kod producenta	8595580549978
Rodzaj	do toalety
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	14
EAN	8595580549978
Stan	Nowy