



# Stelaż podtynkowy RAPID SL do WC wiszącej

Indeks: 175167 Producent: GROHE Kod producenta: 38526000

Cena: **1,206.46 zł**

## Opis

### Rapid SL - stelaż podtynkowy do WC wiszącej

Producent: Grohe

ze spłuczką do WC 6 - 9 l, do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna, do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny, ustalone przyłącza do obiektu, z szybką regulacją i blokadą wysokości, materiał mocujący, kontrola TÄœV, 2 sworznie mocujące WC, mocowanie ceramiki, rozstaw śrub 180/230 mm, PP - kolano odpływowe Å~ 90 mm, regulacja głębokości zabudowy, kształtka redukcyjna Å~ 90/110 mm, zestaw dopływowy i odpływowy, Å , Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:., pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, uruchamianie z przodu lub z góry, przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu, armatura I klasy głośności, izolowana przeciwwoszeniowo, przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem, skracana puszką rewizyjno-ochronna, Å , do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno), w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

- **Certyfikat KIWA tak**
- **Do napędu elektrycznego nie**
- **Do napędu pneumatycznego tak**
- **Do uruchamiania od góry (w półce) tak**
- **Do uruchamiania od przodu tak**
- **Gatunek materiału zbiornika spłuczki Polipropylen (PP)**
- **Głębokość 135 ... 230 mm**
- **Konstrukcja samonośna tak**
- **Maks. ilość wody spłukującej 9 l**
- **Materiał Stal**
- **Materiał zbiornika spłuczki Tworzywo sztuczne**
- **Min. ilość wody spłukującej 3 l**
- **Min. wysokość półki 820 mm**
- **Obsługa ręczna tak**
- **Podkładka pod zbiornikiem nie**
- **Przyłącze wody Inne**
- **Regulowana głębokość tak**
- **Regulowana ilość wody spłukującej tak**
- **Regulowana szerokość nie**
- **Regulowana wysokość tak**
- **Regulowana wysokość WC nie**
- **Rozmiar gwintu przyłącza wody (w calach) 1/2 cala**
- **Sposób spłukiwania Dwie objętości**
- **Szerokość 500 ... 500 mm**
- **Średnica zewnętrzna przyłącza wody**

- Średnica zewnętrzna rury odpływowej 90 mm
- Ustawienie fabryczne ilość wody spłukującej tak
- Wysokość 820 ... 1020 mm
- Z armaturą przyłącza i odpływu tak
- Z elementami mocującymi nie
- Z kolaniem odpływowym tak
- Z materiałem montażowym miski WC tak
- Z zaworem odcinającym tak
- Z zestawem do izolacji akustycznej nie
- Zabezpieczenie powierzchni Powlekanie

## Parametry

<b>Marka</b>	Grohe
<b>Wysokość</b>	82
<b>Linia</b>	Rapid SI
<b>Rodzaj</b>	do toalety
<b>Rodzaj zabudowy</b>	do płyt karton-gipsowych
<b>EAN</b>	4005176291050
<b>Kod producenta</b>	38526000
<b>Stan</b>	Nowy