



Stelaż podtynkowy WC Onnline do suchej zabudowy ze wspornikami w komplecie CGJ547

Indeks: **215092** Producent: **Onnline** Kod producenta: **CGJ547**

Cena: **474.01 zł**

Opis

Stelaż podtynkowy WC Onnline do suchej zabudowy ze wspornikami w komplecie

Producent: Onnline

Do muszli wiszących WC Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu Do posadzek o grubości 0-200 mm Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną 15 lat gwarancji Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-200 mm Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0-93 mm Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1 / 2 " do desek z funkcją bidetu Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alcaplast Serwis bez narzędzi Doprowadzenie wody z tyłu / z góry Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm Głębokość konstrukcji 125 mm Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo Można stosować z miskami dla niepełnosprawnych Dane techniczne Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2 " Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05 – 0,8 MPa Zalecany zakres ciśnienia 0,3 – 0,5 MPa Duże spłukiwanie 6 – 9 l Małe spłukiwanie 2,5 – 3,5 l Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l Rezerwa higieniczna 3 l Objętość wody w zbiorniku 9 l Test wytrzymałości 400 kg

- **Konstrukcja samonośna** tak
- **Regulowana wysokość WC** tak
- **Sposób spłukiwania** Dwie objętości
- **Średnica zewnętrzna przyłącza wody** 32 mm
- **Średnica zewnętrzna rury odpływowej** 110 mm

Parametry

Wysokość

118

Kod producenta	CGJ547
Rodzaj	do toalety
Szerokość	51
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	13.84
EAN	8595580568177
Stan	Nowy