

Sterownik do instalacji (obsługa 3 pomp) ST-427i

Indeks: 263398 Producent: TECH STEROWNIKI Kod producenta: WG.14.0131

Cena: **459.85 zł**

Opis

Sterownik do instalacji (obsługa 3 pomp) ST-427i

Producent: TECH STEROWNIKI

Opis sterownika do instalacji ST-427i Zasada działania Regulator ST-427i umożliwia sterowanie trzema pompami, które automatycznie włączają się, gdy temperatura przekroczy ustaloną wartość progową, a następnie wyłączają, gdy kocioł osiągnie określoną temperaturę. Dla drugiej pompy, oprócz temperatury załączenia, użytkownik ustawia temperaturę zadaną, do osiągnięcia której pompa będzie pracować. Użytkownik ma swobodę w ustawieniu priorytetów pracy pomp zgodnie z własnymi preferencjami. Funkcje realizowane przez sterownik: Regulator ST-427i umożliwia sterowanie pracą trzech pomp na podstawie pomiarów temperatur lub według określonych czasów Funkcja antystop Funkcja antyzamarzanie Regulator umożliwia użytkownikowi swobodne określenie kolejności pracy poszczególnych pomp Możliwość podłączenia regulatora pokojowego Wyposażenie sterownika: Wyświetlacz LCD Trzy czujniki temperatury Gałka impulsatora Obudowa wykonana z materiałów wysokiej jakości, które charakteryzują się odpornością na niskie i wysokie temperatury Dane techniczne sterownika do instalacji ST-427i Zasilanie [V]: 230V +/-10% / 50Hz Maksymalny pobór mocy sterownika [W]: 4 Temperatura otoczenia [°C]: 5÷50 Maksymalne obciążenie wyjścia pomp [A]: 1 Zakres nastaw temperatur CO [°C]: 30÷75 Zakres nastaw temperatur CO [°C]: 20÷75 Zakres nastaw temperatury podłogowej [°C]: 30÷75 Histereza [°C]: 1÷20 Dokładność pomiaru [°C]: 1 Wytrzymałość temp. czujnika [°C]: -30÷99 Wkładka bezpiecznikowa [A]: 3,15

Specyfikacja:

- Sterowanie kotłem Tak
- Sterowanie grupowe Tak
- Liczba grup pomp 3
- Liczba grup grzewczych 1
- Sterowanie obróbką powietrza Tak
- Do nagrzewnic powietrza Tak
- Do chłodziń powietrza Tak
- Do nawilżaczy powietrza Tak
- Do dogrzewaczy powietrza Tak
- Regulacja CWU Tak
- Sterowanie zaworem przełączającym ogrzewacza Tak
- Sterowanie urządzeniem typu split Tak
- Sterowanie kurtyną powietrza Tak
- Sterowanie basenowe Tak
- Sterowanie pompą ciepła Tak
- Sterowanie wentylatorem wywiewnym Tak
- Liczba wyjść analogowych 3
- Napięcie zasilania 230 V
- Z wyświetlaczem Tak
- Z połączeniem do komputera PC Tak
- Złącze komunikacyjne Brak

- **Protokół komunikacyjny** Brak
- **Z czujnikiem zasilania** Tak
- **Z czujnikiem zewnętrznym** Tak
- **Z czujnikiem pokojowym** Tak
- **Z wyłącznikiem czasowym** Tak
- **Montaż na szynie DIN** Tak
- **Działanie niezależne** Tak
- **Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)** Tak
- **Stopień ochrony (IP)** Inne
- **Zużycie energii w trybie czuwania** 4 W

Parametry

Stan

Nowy