



Stycznik 37kW/400V, sterowanie 230VAC DILM72-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Indeks: **891441** Producent: **EATON** Kod producenta: **189919**

Cena: 1,034.69 zł

Opis

Stycznik 37kW/400V, sterowanie 230VAC DILM72-EA(230V50HZ,240V60HZ) 189919

Producent: Eaton

Stycznik DILM72-EA to urządzenie o znamionowej mocy pracy dla AC-3, 400 V wynoszącej 37 kW. Posiada trzy styki główne zwiernych oraz brak styków głównych rozwiernych i pomocniczych zarówno rozwiernych jak i zwiernych. Rodzaj napięcia sterowania to AC, a rodzaj podłączenia styków głównych to połączenie śrubowe. Stycznik nie posiada wersji modułowej. Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz wynosi od 230 do 230 V, natomiast dla AC 60 Hz jest ono w przedziale od 240 do 240 V. Z kolei znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1 przy wartościach napięcia na poziomie 400V wynosi maksymalnie do około 98 A, a dla AC-3 - do około 72 A. Stycznik ten może być wykorzystywany w różnych aplikacjach przemysłowych wymagających zaawansowanego systemu kontroli elektrycznej maszyn lub urządzeń technicznych. Jego cechy pozwalają na bezpieczną pracę nawet przy dużym obciążeniu oraz zapewniają stabilność działania całej instalacji elektrycznej.

- **Głębokość** 132.1 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 230 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 230 ... 690 V
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 55 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 115 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 37 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 12 kW
- **Znamionowa moc pracy NEMA** 37 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz** 230 ... 230 V
- **Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz** 240 ... 240 V
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V** 25 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V** 98 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V** 72 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------