

Stycznik AC-3/I=9A P=4kW/ 1Z 0R DILEM-10-G(12VDC)

Indeks: **908866** Producent: **EATON** Kod producenta: **079594**

Cena: **219.16 zł**

Opis

Stycznik AC-3/I=9A P=4kW/ 1Z 0R DILEM-10-G(12VDC)

Producent: Eaton

Stycznik mocy do zastosowań przemysłowych i domowych Ten trójbiegunowy stycznik mocy marki Eaton, model DILEM-10-G(12VDC), to niezawodne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany do pracy z napięciem znamionowym 690V, doskonale sprawdza się w aplikacjach wymagających częstego włączania i wyłączania obciążenia. Jego kompaktowe wymiary – 45 mm szerokości, 58 mm wysokości i 54 mm głębokości – pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi instalacjami. Charakterystyka i zastosowanie Stycznik DILEM-10-G(12VDC) przeznaczony jest do sterowania silnikami elektrycznymi, grzałkami oraz innymi urządzeniami o dużej mocy. Znamionowa moc pracy dla AC-3 przy napięciu 400V wynosi 4 kW, a prąd znamionowy Ie to 9A. Dzięki temu nadaje się do zastosowań w przemyśle, budownictwie oraz w instalacjach domowych. Możliwość rozbudowy o dodatkowe łączniki pomocnicze (do 4 sztuk) zwiększa jego funkcjonalność i pozwala na dostosowanie do specyficznych potrzeb aplikacji. Posiada jeden styk pomocniczy zwierny, który może być wykorzystany do sygnalizacji stanu stycznika lub sterowania innymi elementami układu. Zalety i korzyści Wysoka niezawodność: Konstrukcja oparta na sprawdzonych technologiach Eaton gwarantuje długą żywotność i bezawaryjną pracę urządzenia – wytrzymuje aż 10 milionów cykli łączenia mechanicznego. Bezpieczeństwo: Zintegrowane połączenie ochronne oraz zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100 zapewniają bezpieczną eksploatację. Elastyczność: Możliwość montażu na śrubach lub zaciskach ułatwia instalację w różnych warunkach. Dodatkowo, możliwość rozbudowy o łączniki pomocnicze pozwala na dostosowanie stycznika do konkretnych wymagań aplikacji. Łatwa instalacja: Połączenie śrubowe styków głównych ułatwia podłączenie przewodów. Szeroki zakres napięć: Przystosowany do pracy zarówno w sieciach AC 50Hz jak i 60Hz w zakresie napięć od 24V do 690V. Uniwersalność: Nadaje się zarówno do zastosowań profesjonalnych (instalatorzy), jak i domowych (użytkownicy końcowi). Kompatybilność: Zgodny z normą IEC/EN60947, co zapewnia jego interoperacyjność z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi. Stycznik DILEM-10-G(12VDC) to solidne i uniwersalne urządzenie, które sprawdzi się w wielu aplikacjach wymagających niezawodnego sterowania obwodami elektrycznymi. Jego kompaktowe rozmiary, wysoka jakość wykonania oraz łatwość instalacji czynią go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych.

- **Głębokość** 54 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 24 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 24 ... 690 V
- **Rodzaj napięcia sterowania** DC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 58 mm

- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 4 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 3 kW
- **Znamionowa moc pracy NEMA** 3.7 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 12 ... 12 V
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V** 6.6 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V** 22 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V** 9 A

Parametry

Stan	Nowy