

Stycznik instalacyjny 1NO + 1NC, 25A, 230 VAC RXC25-11-A230

Indeks: **908596** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617014**

Cena: 80.81 zł

Opis

Stycznik instalacyjny 1NO + 1NC, 25A, 230 VAC RXC25-11-A230

Producent: Relpol

Uniwersalny stycznik instalacyjny do różnorodnych zastosowań Ten dwubiegunowy stycznik instalacyjny, o konfiguracji styków 1NO (normalnie otwarty) + 1NC (normalnie zamknięty), to niezawodne rozwiązanie do sterowania obciążeniami w instalacjach elektrycznych. Przystosowany do pracy z napięciem 230 VAC i prądem znamionowym 25A, sprawdzi się zarówno w domowych instalacjach, jak i w aplikacjach profesjonalnych. Jego kompaktowe wymiary (81 x 18 x 67 mm) pozwalają na łatwy montaż na standardowej szynie 35 mm. Zastosowanie i funkcjonalność Stycznik ten jest idealny do sterowania różnorodnymi urządzeniami, takimi jak piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe czy obciążenia silnikowe w sprzęcie AGD. Konstrukcja stycznika zapewnia bezpieczną i efektywną pracę, a stopień ochrony IP20 chroni przed dotykiem bezpośrednim. Dzięki temu zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą liczyć na długotrwałe i bezawaryjne działanie. Dlaczego warto wybrać ten stycznik? Wszechstronność: Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w instalacjach domowych i profesjonalnych. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP20 minimalizuje ryzyko porażenia elektrycznego. Kompaktowe wymiary: Ułatwiają montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. Łatwy montaż: Przystosowany do standardowej szyny 35 mm – oszczędza czas podczas instalacji. Niezawodność: Wykonany z wysokiej jakości materiałów przez renomowanego producenta RELPOL, gwarantuje długą żywotność i stabilną pracę. Optymalna konfiguracja styków: Połączenie styków NO i NC daje elastyczność w projektowaniu układów sterowania. Konfiguracja styków to 1NO + 1NC, prąd znamionowy wynosi 25A, a napięcie cewki to 230 VAC. Stycznik posiada stopień ochrony IP20 i jego wymiary to 81 x 18 x 67 mm. Montaż odbywa się na standardowej szynie 35 mm. Pamiętajmy, że prawidłowy dobór stycznika do konkretnego obciążenia jest kluczowy dla bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej. Ten model stanowi solidną podstawę dla wielu rozwiązań sterowania. • Dwubiegunowe styczniki instalacyjne • Konfiguracja styków: 1 NO + 1 NC • Napięcia wejścia 230 V AC • Znamionowy prąd termiczny 25 A • Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20 • Obudowa - moduł instalacyjny • Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD)

Parametry

Stan

Nowy