

# Stycznik instalacyjny 1NO + 1NC, 25A, 24 VAC RXC25-11-A024

Indeks: 908597 Producent: Relpol Kod producenta: 2617015

Cena: **80.81 zł**

## Opis

### Stycznik instalacyjny 1NO + 1NC, 25A, 24 VAC RXC25-11-A024

Producent: Relpol

Stycznik instalacyjny – niezawodne sterowanie obwodami Ten dwubiegunowy stycznik instalacyjny marki RELPOL to solidne rozwiązanie do sterowania różnorodnymi obciążeniami w instalacjach elektrycznych. Zaprojektowany do pracy z napięciem 24 VAC, zapewnia bezpieczne i efektywne przełączanie obwodów. Jego kompaktowe wymiary (81 x 18 x 67 mm) pozwalają na łatwy montaż na standardowej szynie 35 mm, co jest szczególnie doceniane przez instalatorów. Klasa ochrony IP20 gwarantuje podstawową ochronę przed dotykiem i zakurzeniem. Stycznik RXC25-11-A024 charakteryzuje się konfiguracją styków 1NO (normalnie otwarty) + 1NC (normalnie zamknięty), co daje elastyczność w podłączaniu różnych urządzeń. Znamionowy prąd termiczny na poziomie 25A pozwala na obsługę większości typowych obciążeń spotykanych w instalacjach domowych i budynkowych. Dzięki temu sprawdza się w sterowaniu piecami oporowymi, grzałkami, silnikami klatkowymi oraz innymi urządzeniami AGD. Zastosowanie i korzyści Wszechstronność: Idealny do zastosowań w instalacjach domowych, budynkach komercyjnych oraz w AGD. Bezpieczeństwo: Zapewnia skuteczną ochronę obwodu przed przeciążeniem i zwarcie — tak jak większość wyłączników w tej klasie. Kompaktowe wymiary: Umożliwiają montaż w ograniczonej przestrzeni, co jest istotne przy projektowaniu rozdzielnic elektrycznych. Łatwy montaż: Montaż na standardowej szynie 35 mm znacznie przyspiesza proces instalacji. Niezawodność: Produkt marki RELPOL, znanej z wysokiej jakości komponentów elektrycznych. Elastyczność: Konfiguracja styków 1NO + 1NC umożliwia dopasowanie do różnych schematów sterowania. Stycznik ten to nie tylko element zabezpieczający, ale również kluczowy komponent w systemach automatyki domowej i budynkowej. Jego solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę, co przekłada się na spokój użytkownika i minimalizuje koszty związane z potencjalnymi awariami. Charakterystyka C pozwala mu reagować wolniej na krótkie skoki prądu, dlatego dobrze znosi uruchamianie urządzeń z silnikiem. • Dwubiegunowe styczniki instalacyjne • Konfiguracja styków: 1 NO + 1 NC • Napięcia wejścia 24 V AC • Znamionowy prąd termiczny 25 A • Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20 • Obudowa - moduł instalacyjny • Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD)

## Parametry

Stan

Nowy