Stycznik instalacyjny, 20A, 230V AC/DC, 2NO CR2020230

Indeks: **907991** Producent: **EATON** Kod producenta: **135181**

Cena: **104.55 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny, 20A, 230V AC/DC, 2NO CR2020230

Producent: Eaton

Stycznik instalacyjny – niezawodne sterowanie obwodami Ten stycznik instalacyjny to solidne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Przeznaczony do pracy z napięciem 230V AC/DC i prądem 20A, zapewnia bezpieczne i efektywne przełączanie obciążeń. Jego kompaktowa budowa, zajmująca tylko jeden moduł, ułatwia montaż w rozdzielnicach. Wszechstronne zastosowanie i komfort użytkowania Stycznik ten jest idealny do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i innymi urządzeniami elektrycznymi. Cewka zasilana napięciem AC/DC zwiększa jego elastyczność, pozwalając na stosowanie w różnych instalacjach. Dwa styki zwierne (2NO) umożliwiają podłączenie dwóch niezależnych obwodów. Dodatkowo, konstrukcja bez przydźwięku zapewnia cichą pracę, co jest szczególnie ważne w pomieszczeniach mieszkalnych. Optyczna sygnalizacja położenia styków pozwala na szybką wizualną kontrolę stanu urządzenia. Solidna konstrukcja i zgodność z normami Stycznik spełnia wymagania kategorii użytkowania AC-1 zgodnie z normą EN IEC 60947-4-1, co gwarantuje jego niezawodność w typowych zastosowaniach instalacyjnych. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem palcami i zabezpiecza przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm. Możliwość montażu dodatkowego wyposażenia pozwala na dostosowanie stycznika do specyficznych potrzeb aplikacji. cewka AC/DC, bezszumowy, prąd ciągły 20A, optyczna sygnalizacja położenia styków

- **Bez przydźwięku** tak
- **Hum-free** tak
- **Kategoria użytkowa zgodnie z EN IEC 60947-4-1** AC-1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC/DC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC/DC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Z funkcją dzień/noc** nie

Parametry

Stan	Nowy