

Stycznik instalacyjny 2NO, 25A, 24 V DC RXC25-20-D024

Indeks: **908606** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617080**

Cena: **88.14 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny 2NO, 25A, 24 V DC RXC25-20-D024

Producent: Relpol

Uniwersalne rozwiązanie do sterowania obciążeniami. Ten dwubiegunowy stycznik instalacyjny Relpol RXC25-20-D024 to niezawodny element do sterowania różnorodnymi obciążeniami w instalacjach elektrycznych. Zaprojektowany z myślą o łatwości montażu na szynie 35 mm, idealnie sprawdzi się zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach. Jego kompaktowe wymiary (81 x 18 x 67 mm) pozwalają na oszczędne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym. Stycznik ten charakteryzuje się dwoma stykami normalnie otwartymi (2NO) i prądem znamionowym 25A, co czyni go odpowiednim do obsługi urządzeń takich jak piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe czy obciążenia w sprzęcie AGD. Zasilanie cewki napięciem 24V DC zapewnia kompatybilność z popularnymi systemami sterowania. Stopień ochrony IP20 gwarantuje ochronę przed dotykiem bezpośrednim, podnosząc bezpieczeństwo użytkownika. Montaż i zastosowanie – dla profesjonalistów i użytkowników. Montaż stycznika jest prosty i intuicyjny dzięki standardowemu mocowaniu na szynie DIN. To oszczędza czas podczas instalacji, a modułowa budowa ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Dzięki temu zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą liczyć na bezproblemową eksploatację. Stycznik znajduje zastosowanie w instalacjach domowych oraz budynkach komercyjnych, gdzie wymagane jest niezawodne sterowanie obciążeniami elektrycznymi. Jego uniwersalność sprawia, że jest to element niezbędny w każdym warsztacie elektryka i skrzynce narzędziowej.

- Dwubiegunowe styczniki instalacyjne
- Konfiguracja styków: 2 NO
- Napięcia wejścia 24 V DC
- Znamionowy prąd termiczny 25 A
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20
- Obudowa - moduł instalacyjny
- Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD)

Parametry

Stan

Nowy