

Stycznik instalacyjny 2NO, 25A, 24 VAC RXC25-20-A024

Indeks: **908599** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617017**

Cena: **71.22 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny 2NO, 25A, 24 VAC RXC25-20-A024

Producent: Relpol

Stycznik instalacyjny RXC25-20-A024 to niezawodne urządzenie przeznaczone do sterowania obwodami elektrycznymi w instalacjach domowych i przemysłowych. Konstrukcja dwubiegunowa z dwoma stykami normalnie otwartymi (2NO) zapewnia elastyczność w podłączaniu różnych typów obciążeń. Znamionowy prąd termiczny 25A pozwala na bezpieczne wykorzystanie stycznika w aplikacjach wymagających większego poboru mocy. Wszechstronne zastosowanie i solidna konstrukcja Urządzenie doskonale sprawdzi się w sterowaniu piecami oporowymi, grzałkami, silnikami klatkowymi oraz innymi obciążeniami silnikowymi w sprzęcie AGD. Montaż na standardowej szynie 35 mm ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną, a kompaktowe wymiary (81 x 18 x 67 mm) pozwalają na oszczędne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Stopień ochrony IP20 gwarantuje podstawową ochronę przed dotykiem i zabrudzeniami. Kluczowe cechy dla instalatorów i użytkowników: Dwubiegunowy układ styków (2NO): Umożliwia sterowanie dwoma niezależnymi obwodami lub jednym obwodem o zwiększonej mocy. Napięcie cewki 24 VAC: Szeroka kompatybilność z dostępnymi napięciami sterującymi. Znamionowy prąd termiczny 25A: Bezpieczna praca z różnymi typami obciążeń. Montaż na szynie 35 mm: Szybki i łatwy montaż w standardowych rozdzielnicach. Kompaktowe wymiary: Oszczędność miejsca w szafach sterowniczych. Ochrona przed dotykiem IP20: Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania. Przeznaczenie do instalacji domowych i AGD: Idealny do sterowania grzałkami, piecami oporowymi i silnikami klatkowymi. Stycznik RXC25-20-A024 to solidne i niezawodne rozwiązanie dla wymagających aplikacji, zapewniające bezpieczne i efektywne sterowanie obwodami elektrycznymi. Jego uniwersalność sprawia, że jest to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących sprawdzonego komponentu do swoich instalacji. • Dwubiegunowe styczniki instalacyjne • Konfiguracja styków: 2 NO • Napięcia wejścia 24 V AC • Znamionowy prąd termiczny 25 A • Ochrona przed dotykiem bezpośrednim IP 20 • Obudowa - moduł instalacyjny • Aplikacje: w instalacjach domowych (piece oporowe, grzałki, silniki klatkowe, obciążenia silnikowe w AGD)

Parametry

Stan

Nowy