



Stycznik instalacyjny Z-SCH 1MU 24VAC 2Z Z-SCH24/1/25-20

Indeks: **910131** Producent: **EATON** Kod producenta: **193885**

Cena: **166.21 zł**

Opis

Stycznik instalacyjny Z-SCH 1MU 24VAC 2Z Z-SCH24/1/25-20

Producent: Eaton

Stycznik instalacyjny do wymagających aplikacji Ten stycznik instalacyjny EATON Z-SCH 1MU 24VAC 2Z to niezawodne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w instalacjach modułowych, idealnie sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Jego kompaktowe wymiary (głębokość wbudowania 60 mm i szerokość 1 modułu) pozwalają na oszczędność miejsca w rozdzielnicach. Funkcjonalność i parametry techniczne Stycznik ten przeznaczony jest do pracy przy napięciu sterującym 20.4 – 26.4 V AC, co czyni go kompatybilnym z większością standardowych systemów sterowania. Przeznaczony do obwodów AC, posiada dwa styki zwiernie, umożliwiające przełączanie obciążenia o maksymalnej zdolności 25 A. Dzięki kategorii użytkowania AC-1, doskonale nadaje się do częstego załączania i wyłączania obciążeń indukcyjnych, takich jak silniki czy transformatory. Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek wynosi 3000 W, a dla świetlówek – odpowiednio 1160 VA (bez kompensacji) i aż 2552 VA (z kompensacją DUO). Uniwersalność: Możliwość dodatkowego wyposażenia zwiększa elastyczność zastosowania. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. Trwałość: Solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Zastosowanie: Idealny do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją oraz innymi urządzeniami elektrycznymi. Montaż: Łatwy montaż na szynie TH35 – standard w większości rozdzielnic. Napięcie znamionowe pracy: 440...440 V – szeroki zakres napięć roboczych zapewnia kompatybilność z różnymi instalacjami. Konstrukcja i zastosowanie w praktyce Stycznik Z-SCH 1MU charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i przemyślaną konstrukcją. Brak suwaka do obsługi manualnej eliminuje ryzyko przypadkowego załączenia lub wyłączenia obwodu podczas konserwacji lub naprawy. Jego modułowa budowa ułatwia integrację z innymi elementami instalacji elektrycznej, a kompaktowe wymiary pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Dzięki temu zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą liczyć na wygodę i niezawodność działania tego urządzenia.

- **Bez przydźwięku** nie
- **Głębokość wbudowania** 60 mm
- **Hum-free** nie
- **Kategoria użytkowa** zgodnie z EN IEC 60947-4-1 AC-1
- **Kategoria użytkowania** 1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 1160 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 2552 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 1044 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 3000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak

- Rodzaj napięcia sterowania AC
- Rodzaj napięcia zasilania AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Suwak do obsługi manualnej nie
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Z funkcją dzień/noc nie
- Znamionowe napięcie pracy 440 ... 440 V
- Znamionowe napięcie sterujące 20.4 ... 26.4 V
- Znamionowy prąd pracy 25 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------