



Stycznik mocy AC-3/400V: 3kW 3-biegunowy DC DILEEM-01-G(24VDC)

Indeks: **891192** Producent: **EATON** Kod producenta: **051650**

Cena: **213.66 zł**

Opis

Stycznik mocy AC-3/400V: 3kW 3-biegunowy DC DILEEM-01-G(24VDC) 051650

Producent: Eaton

Stycznik mocy, zgodnie z IEC/EN60947, 3-biegunowy, z połączeniami śrubowymi, możliwość rozbudowy o maksymalnie 4 łączników pomocniczych, z 1 łącznikami pomocniczymi jako zestyk wymuszony, zintegrowane połączenie ochronne, mocowanie na śruby i zaciski, ui 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, trwałość 10 mln cykli łączenia mechanicznego, dostępne akcesoria: moduły łączników pomocniczych, układy ochronne, zwory punktu gwiazdowego, łączni równoległy, komplet okablowania, blokada mechaniczna Miniaturowa seria styczników mocy DILE(E)M do małych silników. Dzięki miniaturowym gabarytom są idealne do małych obudów lub do zabudowy w obudowach modułowych. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa dla cewek w wersji DC, trwałość mechaniczna 10 milionów cykli. Wspólne akcesoria dla serii wszystkich miniaturowych styczników - DILEEM, DILEM i DILEM12 oraz DILER.

- **Głębokość** 54 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 24 ... 690 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 24 ... 690 V
- **Rodzaj napięcia sterowania** DC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 58 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 3 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 2.2 kW
- **Znamionowa moc pracy NEMA** 2.2 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V** 5 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V** 22 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V** 6.6 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------