



Stycznik mocy TeSys D AC3 9A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór zaciski śrubowe

Indeks: **889619** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LC1D09BL**

Cena: **185.89 zł**

Opis

Stycznik mocy TeSys D AC3 9A 3P 1NO 1NC cewka 24VDC niski pobór zaciski śrubowe LC1D09BL

Producent: Schneider Electric

Stycznik TeSys D, 4-biegunowy (2NO+2NC), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę AC 230V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy p. r. r. do 3600 cykli na godzinę i temperaturą do 60°C zapewnia wysoką niezawodność i trwałość w wymagających zastosowaniach. Kompaktowy (szerokość 45 mm), montaż na szynie DIN lub mocowanie śrubowe. Produkt posiada certyfikaty wielu standardów (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), zgodność z Green Premium (RoHS/REACH). Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji. Największa ilość cykli łączeniowych 1,5 mln (konkurencja ma 1,0-1,2). Wbudowane dwa styki pomocnicze (konkurencja ma jeden). Ten sam osprzęt dodatkowy do styczników od 9A do 150A (konkurencja ma jeden do 40A, drugi powyżej 40A).

- **Głębokość** 95 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Rodzaj napięcia sterowania** DC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 77 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 4 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 2.2 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC 24 ... 24 V**
- **Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V** 6 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V** 25 A
- **Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V** 9 A

Parametry

