



Stycznik mocy TeSys K AC3 12A 3P 1NO cewka 230VAC zaciski skrzynkowe

Indeks: **903060** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LC1K1210P5**

Cena: **127.56 zł**

Opis

Stycznik mocy TeSys K AC3 12A 3P 1NO cewka 230VAC zaciski skrzynkowe

Producent: Schneider Electric

Kompaktowy stycznik do sterowania silnikami Ten 3-biegunowy stycznik mocy TeSys K od Schneider Electric to niezawodne rozwiązanie do sterowania silnikami i obciążeniami rezystancyjnymi. Zaprojektowany z myślą o wydajności i trwałości, LC1K1210P5 oferuje kompaktowe wymiary – 45 mm szerokości, 58 mm wysokości i 57 mm głębokości – co ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach. Stycznik ten jest częścią popularnej serii TeSys K, znanej z niezawodności i szerokiego zakresu zastosowań w automatyce przemysłowej. Wydajność i zastosowanie Stycznik LC1K1210P5 charakteryzuje się znamionową mocą pracy AC-3 na poziomie 7.5 kW przy napięciu 400 V oraz prądem znamionowym 16 A. Dzięki temu doskonale sprawdza się w aplikacjach wymagających częstego włączania i wyłączania silników. Znamionowy prąd pracy dla AC-1 wynosi 20 A, co rozszerza zakres jego zastosowań. Przystosowany do pracy przy napięciu sterowania 230 V AC (50 Hz), stycznik ten jest kompatybilny z większością standardowych systemów sterowania. Znamionowa moc pracy NEMA wynosi 5.6 kW, co potwierdza jego uniwersalność i zgodność z różnymi standardami. Konstrukcja i połączenia Wyposażony w połączenia śrubowe, stycznik zapewnia pewne i trwałe połączenia przewodów. Posiada jeden styk pomocniczy normalnie otwarty (1NO), który może być wykorzystany do sygnalizacji stanu stycznika lub do sterowania innymi urządzeniami. Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację z innymi elementami systemu automatyki, takimi jak przekaźniki termiczne czy wyłączniki nadprądowe. Stycznik jest przeznaczony do kategorii użytkowania AC-3 zgodnie z normą IEC 60947-4-1, co oznacza, że jest optymalizowany do sterowania silnikami indukcyjnymi. Styczniki mocy TeSys K wykonanie 50Hz

- **Głębokość** 57 mm
- **Liczba styków głównych rozwiernych** 0
- **Liczba styków głównych zwiernych** 3
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 440 ... 440 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 440 ... 440 V
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wersja modułowa** tak
- **Wysokość** 58 mm
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 7.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy NEMA** 5.6 kW
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 230 ... 230 V

- Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V 12 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V 20 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V 16 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------