



Stycznik modułowy 25A, 4NC, napięcie cewki 230 VAC, 2 moduły, montaż na szynie, ST25-04

Indeks: **908931** Producent: **F&F** Kod producenta: **ST25-04**

Cena: 119.15 zł

Opis

Stycznik modułowy 25A, 4NC, napięcie cewki 230 VAC, 2 moduły, montaż na szynie, ST25-04

Producent: F&F

Stycznik modułowy do montażu na szynie Ten stycznik modułowy, przeznaczony do montażu na szynie 35mm, to niezawodne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany zarówno z myślą o profesjonalnych instalatorach, jak i użytkowników końcowych, zapewnia bezpieczne i efektywne przełączanie obciążeń. Jego kompaktowa budowa (zaledwie 2 moduły szerokości) pozwala na oszczędność miejsca w rozdzielnicy. Konstrukcja i zastosowanie Stycznik ten jest elementem elektromagnetycznym, który umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie obwodów elektrycznych. Znajduje zastosowanie w instalacjach domowych, budynkach komercyjnych oraz w przemyśle lekkim. Dzięki konfiguracji czterech styków normalnie zamkniętych (4NC), idealnie sprawdzi się tam, gdzie wymagane jest odłączenie obciążenia po zaniku napięcia sterującego. Przykładowo, może być wykorzystany do sterowania oświetleniem, grzałkami czy innymi urządzeniami elektrycznymi. Zalety i cechy charakterystyczne Wysoka niezawodność: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne działanie. Kompaktowe wymiary: Szerokość zaledwie 2 modułów ułatwia montaż nawet w ciasnych rozdzielnicach. Bezpieczeństwo: Zgodność z normą IEC 61095 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem przypadkowym. Przystosowany do pracy w trudnych warunkach: Zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C pozwala na stosowanie go w różnych środowiskach. Łatwy montaż: Szybki i prosty montaż na standardowej szynie 35mm – nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Znamionowy prąd pracy 25A: Umożliwia sterowanie obciążeniami o mocy do 9kW (AC1) oraz 2,2kW (AC3). Napięcie cewki 230V AC: Standardowe napięcie zasilania cewki ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami elektrycznymi. Trwałość: Elektryczna trwałość łączeniowa wynosi 1x10⁵ cykli, a mechaniczna – 1x10⁶ cykli, co zapewnia długą żywotność urządzenia. Zaciski śrubowe: Umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 6 mm². Znamionowe napięcie pracy wynosi od 230 do 230V, a znamionowe napięcie sterujące to również 230V AC. Stycznik posiada znamionowy prąd pracy na poziomie 25A oraz cztery styki rozwiernie. Jego szerokość to zaledwie 2 moduły, a stopień ochrony to IP20. Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek wynosi 9000W. Pamiętajmy, że prawidłowy dobór stycznika do konkretnego zastosowania jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej. W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

- **Bez przydźwięku** nie
- **Głębokość wbudowania** 65 mm
- **Liczba modułów** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 4
- **Liczba styków zwiernych** 0
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 9000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie

- Rodzaj napięcia sterowania AC
- Rodzaj napięcia zasilania AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Suwak do obsługi manualnej nie
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
- Z funkcją dzień/noc nie
- Znamionowe napięcie pracy 230 ... 230 V
- Znamionowe napięcie sterujące 230 ... 230 V
- Znamionowy prąd pracy 25 A

Parametry

Stan

Nowy