



Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-16-10-230 16A 1NO 50Hz 230 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Indeks: **909103** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C40125**

Cena: **90.95 zł**

Opis

Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-16-10-230 16A 1NO 50Hz 230 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy Acti9 – niezawodne sterowanie obwodami Ten stycznik modułowy z serii Acti9 iCTK50-16-10-230 to kompaktowe rozwiązanie do zdalnego sterowania obwodami elektrycznymi. Przeznaczony do montażu na szynie DIN, zajmuje tylko 1 moduł szerokości, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i komercyjnych, gdzie wymagane jest niezawodne przełączanie obciążenia. Wszechstronne zastosowanie i wysoka wydajność Stycznik ten został zaprojektowany do pracy z napięciem 230 VAC i prądem znamionowym 16A. Posiada jeden styk normalnie otwarty (1NO), co umożliwia sterowanie różnorodnymi odbiornikami – od oświetlenia, przez małe silniki (np. w wentylatorach), po elementy systemów HVAC. Znamionowe napięcie pracy wynosi 250 VAC, a maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek to aż 2850 W. Dzięki temu można go wykorzystać w wielu aplikacjach bez obaw o przeciążenie. Konstrukcja i cechy charakterystyczne Urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją i wysoką jakością wykonania, typową dla produktów Schneider Electric. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. Brak możliwości rozbudowy o styki pomocnicze upraszcza instalację i zmniejsza koszty, jeśli dodatkowe funkcje nie są wymagane. Głębokość wbudowania wynosi 43.5 mm, co ułatwia montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. Urządzenie jest zgodne z normą IEC/EN 61095, co potwierdza jego bezpieczeństwo i niezawodność. Cicha praca, dostosowane do LED

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 2400 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 2850 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 250 ... 250 V

- Znamionowe napięcie sterujące 230 ... 240 V
- Znamionowy prąd pracy 16 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------