

Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-25-40-230 25A 4NO 50Hz 220/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Indeks: 909108 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: A9C40425

Cena: **134.59 zł**

Opis

Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-25-40-230 25A 4NO 50Hz 220/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy Acti9 iCTK – niezawodne sterowanie obwodami Ten stycznik modułowy z serii Acti9 iCTK to kompaktowe rozwiązanie do zdalnego sterowania obwodami elektrycznymi. Przeznaczony do montażu na szynie DIN, idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Zapewnia skuteczne przełączanie obciążeń takich jak oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja czy małe silniki – wentylatory, miksery. Konstrukcja urządzenia gwarantuje cichą pracę i łatwą identyfikację obwodów dzięki obszernemu obszarowi oznaczania. Budowa i zastosowanie Stycznik ten posiada 4 styki normalnie otwarte (4NO) i jest przystosowany do pracy w sieciach prądu przemiennego (AC) o napięciu 220-240V. Znamionowy prąd pracy wynosi 25A przy obciążeniu AC-7a, co czyni go odpowiednim do różnorodnych zastosowań. Szerokość urządzenia to zaledwie 2 moduły (36 mm), co pozwala na oszczędne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronność: Możliwość sterowania różnymi obciążeniami – od oświetlenia po małe silniki. Kompaktowe wymiary: Szerokość 2 modułów ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach. Cicha praca: Zapewnia komfort użytkowania, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych. Trwałość: Wytrzymała konstrukcja gwarantuje długą żywotność urządzenia (do 80000 cykli dla AC-7A). Bezpieczeństwo: Zgodność z normą IEC/EN 61095 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania. Łatwa identyfikacja: Duży obszar oznaczania ułatwia identyfikację obwodów. Zoptymalizowany pod kątem LED: Cicha praca i kompatybilność z nowoczesnymi rozwiązaniami oświetleniowymi LED. Szeroki zakres napięć: Przystosowany do pracy w sieciach 220-240V AC. Parametry techniczne w praktyce Znamionowe napięcie łączeniowe na poziomie 400 VAC oraz wysoka izolacja (500 VAC) zapewniają bezpieczną pracę nawet w trudnych warunkach. Znamionowe napięcie udarowe wynoszące 4 kV chroni urządzenie przed przepięciami, a stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i zabrudzeniami. Temperatura pracy od -5°C do 60°C pozwala na stosowanie stycznika w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Dzięki temu można go używać zarówno wewnątrz budynków, jak i w środowiskach o umiarkowanych warunkach zewnętrznych. Cicha praca, dostosowane do LED

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 4
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 5200 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2

- Z funkcją dzień/noc nie
- Znamionowe napięcie pracy 400 ... 400 V
- Znamionowe napięcie sterujące 220 ... 240 V
- Znamionowy prąd pracy 25 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------