

Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-40-20-230 40A 2NO 50Hz 220/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Indeks: 909106 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: A9C40240

Cena: **291.53 zł**

Opis

Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-40-20-230 40A 2NO 50Hz 220/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy Acti9 iCTK50 to niezawodny element instalacji elektrycznej, przeznaczony do zdalnego sterowania obwodami oświetleniowymi, grzewczymi czy małymi silnikami. Ten 2-biegunowy stycznik, z dwoma stykami normalnie otwartymi (2NO), pozwala na wygodne włączanie i wyłączanie urządzeń z poziomu systemu sterowania. Prąd znamionowy 40A sprawia, że jest odpowiedni do zastosowań wymagających większego obciążenia. Urządzenie pracuje w sieciach prądu przemiennego o napięciu 220-240V AC i częstotliwości 50Hz. Znamionowe napięcie izolacji wynosi 500VAC, co zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. Montaż odbywa się poprzez zatrzask na standardowej szynie DIN 35mm, co znacznie ułatwia i przyspiesza instalację. Kompaktowe wymiary (36mm szerokości, 85mm wysokości i 60mm głębokości) pozwalają na instalację w ograniczonej przestrzeni rozdzielnic. Stopień ochrony IP20 oznacza, że urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynków. Ten model stycznika Acti9 charakteryzuje się wysoką trwałością mechaniczną – wytrzymuje nawet milion cykli pracy. Jest kompatybilny z innymi urządzeniami z serii Acti9, co umożliwia budowę kompleksowych systemów sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją. Zastosowanie tego stycznika to nie tylko wygoda sterowania, ale także zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. Znamionowa zdolność łączeniowa dla żarówek wynosi aż 5250W, a dla świetlówek 2400VA (lub 3800VA przy kompensacji DUO), co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych typów obciążeń. Cicha praca, dostosowane do LED

- Bez przydźwiku nie
- Głębokość wbudowania 43.5 mm
- Liczba styków rozwiernych 0
- Liczba styków zwiernych 2
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 2400 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 3800 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 2400 VA
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 5250 W
- Możliwość dodatkowego wyposażenia nie
- Rodzaj napięcia sterowania AC
- Rodzaj napięcia zasilania AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Suwak do obsługi manualnej nie
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
- Z funkcją dzień/noc nie
- Znamionowe napięcie pracy 250 ... 250 V
- Znamionowe napięcie sterujące 220 ... 240 V
- Znamionowy prąd pracy 40 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------