

Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-63-40-230 63A 4NO 50Hz 220/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Indeks: 909110 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: A9C40463

Cena: **352.28 zł**

Opis

Stycznik modułowy, Acti9 iCTK50-63-40-230 63A 4NO 50Hz 220/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy Acti9 iCTK50-63-40 – niezawodne sterowanie obwodami Ten stycznik modułowy Acti9 iCTK50-63-40 to kluczowy element w systemach zdalnego sterowania, zaprojektowany zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych. Umożliwia efektywne przełączanie obwodów elektrycznych, oferując wysoką niezawodność i trwałość. Jest idealny do sterowania oświetleniem, małymi silnikami (np. wentylatorów, mieszadeł) oraz aplikacjami HVAC.

Wszechstronne zastosowanie i wysoka wydajność Stycznik ten charakteryzuje się prądem znamionowym 63A przy obciążeniu AC-7A i 20A dla AC-7B, co czyni go odpowiednim do różnorodnych aplikacji. Znamionowe napięcie pracy 400V AC w połączeniu z napięciem sterującym 220-240V AC zapewnia kompatybilność z większością standardowych instalacji elektrycznych. Zdolność łączeniowa dla świetlówek sięga nawet 17700 VA (przy kompensacji DUO), co potwierdza jego przydatność w nowoczesnych systemach oświetleniowych. Konstrukcja i montaż Urządzenie posiada 4 styki normalnie otwarte (4NO) i zajmuje 3 moduły na szynie DIN, co ułatwia integrację z istniejącymi rozdzielnicami. Jego kompaktowe wymiary (54 mm x 85 mm x 60 mm) pozwalają na montaż nawet w ograniczonej przestrzeni. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i zabrudzeniami. Wytrzymałość elektryczna do 80 000 cykli (AC-7A/AC-1) gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Stycznik Acti9 iCTK50-63-40 spełnia wymagania normy IEC/EN 61095, co potwierdza jego bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami. Znamionowe napięcie izolacji U_i wynosi 500V AC, a znamionowe napięcie udarowe U_{imp} to 4kV, zapewniając dodatkową ochronę instalacji elektrycznej. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze od -5°C do 60°C, co pozwala na jego wykorzystanie w różnych warunkach środowiskowych. Cicha praca, dostosowane do LED

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 4
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 11550 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 17700 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 10500 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 22500 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 3
- **Z funkcją dzień/noc** nie

- Znamionowe napięcie pracy 400 ... 400 V
- Znamionowe napięcie sterujące 220 ... 240 V
- Znamionowy prąd pracy 63 A

Parametry

Stan

Nowy