

Stycznik modułowy iCT50-16-10-24 16A 1NO 50Hz 24 VAC

Indeks: **908490** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C22111**

Cena: **154.92 zł**

Opis

Stycznik modułowy iCT50-16-10-24 16A 1NO 50Hz 24 VAC

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy iCT50-16-10-24 to wysokiej jakości produkt, który charakteryzuje się niezawodnością oraz trwałością. Dzięki swoim parametrom technicznym jest idealnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań przemysłowych. Stycznik ten posiada głębokość wbudowania wynoszącą 43.5 mm oraz zajmuje tylko jeden moduł w szafie sterowniczej, co pozwala na oszczędność miejsca. Liczba styków rozwiernych wynosi zero, natomiast liczba styków zwiernych to jeden - dzięki temu stycznik zapewnia bezpieczne działanie urządzeń elektrycznych. Rodzaj napięcia zasilania to AC (prąd przemienny), a stopień ochrony IP20 gwarantuje odpowiedni poziom ochrony przed pyłem i wilgocią. Suwak do obsługi manualnej nie został tutaj uwzględniony. Znamionowe napięcie pracy wynosi od 250 do 250 V, a znamionowe napięcie sterujące to 24 V - dzięki temu stycznik może być stosowany w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych. Znamionowy prąd pracy wynosi natomiast 16 A - co czyni go doskonałą opcją dla większości aplikacji wymagających takiego zakresu mocy. Styczniki modułowe są bardzo popularne ze względu na swoją uniwersalność i łatwość montażu. Dzięki temu, że są one modułowe, można je łatwo wymieniać lub dodawać kolejne elementy do szafy sterowniczej w razie potrzeby. Stycznik iCT50-16-10-24 to produkt renomowanej firmy Schneider Electric Polska Sp. z o.o., co gwarantuje jego wysoką jakość oraz niezawodność działania przez długi czas użytkowania.

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Kategoria użytkowania** 7
- **Liczba modułów** 1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 850 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 1500 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 800 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 2000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 250 ... 250 V
- **Znamionowe napięcie sterujące** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy** 16 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------