



Stycznik modułowy iCT50r25-20-230 25A 2NO 50/60Hz 230/240 VAC

Indeks: **909288** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C21732**

Cena: **132.30 zł**

Opis

Stycznik modułowy iCT50r25-20-230 25A 2NO 50/60Hz 230/240 VAC

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy do sterowania obwodami elektrycznymi Ten stycznik modułowy z serii iCT, o prądzie znamionowym 25A, jest przeznaczony do niezawodnego sterowania obwodami elektrycznymi. Zastosowanie w instalacjach elektrycznych pozwala na automatyczne włączanie i wyłączanie odbiorników, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo. Konstrukcja umożliwia montaż na szynie TH35, co ułatwia instalację i integrację z istniejącą infrastrukturą. Funkcjonalność i możliwości rozbudowy Stycznik wyposażony jest w dwa styki zwierne, co czyni go idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Dodatkowym atutem jest suwak do obsługi manualnej, umożliwiający lokalne sterowanie oraz optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych – to przydatne szczególnie podczas diagnostyki i konserwacji. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze zwiększa elastyczność urządzenia i pozwala dostosować je do specyficznych potrzeb instalacji. Charakterystyka techniczna i zgodność z normami Urządzenie pracuje przy napięciu znamionowym 230/240 VAC i częstotliwości 50/60 Hz. Znamionowa zdolność łączeniowa dla żarówek wynosi 2850 W, a dla świetlówek 1200 VA (do 2400 VA z kompensacją DUO). Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. Stycznik spełnia wymagania normy IEC/EN 61095, co gwarantuje jego bezpieczeństwo i niezawodność. Jego szerokość, wynosząca jeden moduł, pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych, możliwość rozbudowy o styki pomocnicze

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Kategoria użytkowania** 7
- **Liczba modułów** 1
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 2400 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 1200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 2850 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** tak
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 250 ... 250 V

- Znamionowe napięcie sterujące 230 ... 240 V
- Znamionowy prąd pracy 25 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------