

Stycznik modułowy iCT50r25-40-230 25A 4NO 50/60Hz 220/240 VAC A9C21834

Indeks: **889370** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C21834**

Cena: **304.38 zł**

Opis

Stycznik modułowy iCT50r25-40-230 25A 4NO 50/60Hz 220/240 VAC A9C21834

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy iCT50r25-40-230 to urządzenie o liczbie modułów wynoszącej 2, co pozwala na łatwe włączenie go do szafy rozdzielczej. Jego głębokość wbudowania wynosi tylko 43.5 mm, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca i można go zamontować nawet w niewielkich przestrzeniach. Stycznik ten posiada znamionowy prąd pracy wynoszący aż 25 A oraz rodzaj napięcia zasilania AC, co umożliwia jego wykorzystanie w różnych aplikacjach elektrycznych. Z kolei znamionowe napięcie sterujące to wartości od 220 do 240 V. Urządzenie jest również wyposażone w suwak do obsługi manualnej, który ułatwia ręczne przełączanie stycznika bez konieczności korzystania ze specjalistycznych narzędzi czy dodatkowych elementów. Jedną z najważniejszych zalet tego stycznika są jego styki - posiada on bowiem aż cztery styki zwiernych, które zapewniają stabilność działania całego układu elektrycznego. Dodatkowo brak styków rozwiernych sprawia, że urządzenie działa jeszcze bardziej niezawodnie i bezpiecznie dla użytkownika. Stopień ochrony (IP) stycznika to IP20 - oznacza to wysoką odporność na pyły oraz ograniczoną ilość ochrony przed wodą. Dzięki temu urządzenie jest bezpieczne i niezawodne, a jednocześnie łatwe do utrzymania w czystości. Stycznik modułowy iCT50r25-40-230 to wyjątkowo funkcjonalny element układów elektrycznych. Jego wysoka jakość wykonania oraz liczba styków zwiernych sprawiają, że działa on stabilnie i niezawodnie przez długi czas. Dodatkowo niewielkie wymiary pozwalają na jego montaż nawet w ograniczonej przestrzeni szafy rozdzielczej.

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Kategoria użytkowania** 7
- **Liczba modułów** 2
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 4
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 3600 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 7200 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 3600 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 8550 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** tak
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Z funkcją dzień/noc** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 400 ... 400 V

- Znamionowe napięcie sterujące 220 ... 240 V
- Znamionowy prąd pracy 25 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------