

Stycznik modułowy instalacyjny 40A, 4xNO, 24V AC/DC+F13 STM-40-40/24V

Indeks: **910058** Producent: **ZAMEL** Kod producenta: **EXT10000297**

Cena: **178.44 zł**

Opis

Stycznik modułowy instalacyjny 40A, 4xNO, 24V AC/DC+F13 STM-40-40/24V

Producent: Zamel

Stycznik modułowy do wymagających instalacji Ten stycznik modułowy instalacyjny marki ZAMEL to niezawodne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany z myślą o wygodzie montażu i estetycznym wyglądzie, idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i w bardziej zaawansowanych systemach automatyki. Urządzenie charakteryzuje się wysokim prądem znamionowym 40A w kategoriach AC5b i AC7a, co czyni go odpowiednim do obsługi różnorodnych obciążeń. Budowa i zastosowanie Stycznik STM-40-40/24V posiada układ styków 4xNO (normalnie otwartych), co zapewnia dużą elastyczność w konfiguracji obwodów sterujących. Cewka urządzenia jest przystosowana do pracy pod napięciem 24V AC/DC, co ułatwia integrację z popularnymi systemami sterowania. Możliwość współpracy ze stykami pomocniczymi SPM-05-11 i SPM-05-20 rozszerza funkcjonalność stycznika, umożliwiając realizację bardziej złożonych zadań. Sprawdzi się w sterowaniu oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją czy prostymi urządzeniami elektrycznymi. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka wydajność: Prąd znamionowy 40A w kategoriach AC5b i AC7a gwarantuje niezawodne działanie nawet przy dużych obciążeniach. Uniwersalność napięcia zasilania: Cewka przystosowana do napięcia 24V AC/DC zapewnia kompatybilność z szeroką gamą systemów sterowania. Elastyczność konfiguracji: Układ styków 4xNO umożliwia tworzenie różnorodnych obwodów sterujących. Możliwość rozbudowy: Kompatybilność ze stykami pomocniczymi SPM-05-11 i SPM-05-20 pozwala na dodanie dodatkowych funkcji. Estetyczny wygląd i łatwy montaż: Modułowa konstrukcja ułatwia instalację i zapewnia schludny wygląd instalacji elektrycznej. Solidna konstrukcja: Zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Dzięki tym cechom stycznik ten stanowi optymalne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego elementu do swoich instalacji elektrycznych. Układ styków 4xNO oraz prąd maksymalny 40A dla kategorii AC5b i AC7a. Cewka urządzenia przystosowana do współpracy z napięciem 24V AC/DC. Urządzenie współpracuje ze stykami pomocniczymi SPM-05-11 i SPM-05-20.

Parametry

Stan

Nowy