

Stycznik modułowy instalacyjny 63A, 4xNO, 24V AC/DC STM-63-40/24V

Indeks: **902557** Producent: **ZAMEL** Kod producenta: **EXT10000300**

Cena: **201.29 zł**

Opis

Stycznik modułowy instalacyjny 63A, 4xNO, 24V AC/DC STM-63-40/24V

Producent: Zamel

Stycznik modułowy do sterowania obciążeniami Ten stycznik modułowy ZAMEL STM-63-40/24V to niezawodny element przeznaczony do sterowania obciążeniami w instalacjach elektrycznych. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową budową i łatwością montażu na szynie TH35, co przekłada się na oszczędność czasu i przestrzeni w rozdzielnicach. Przystosowany do pracy z napięciem sterującym 24V AC/DC, umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych systemów sterowania. Funkcjonalność i zastosowanie Stycznik ten, dzięki konfiguracji 4 styków normalnie otwartych (4xNO), idealnie sprawdza się w aplikacjach wymagających jednoczesnego załączania kilku obwodów. Prąd znamionowy 63A w kategorii AC5b i AC7a zapewnia możliwość sterowania większością typowych obciążeń, takich jak ogrzewanie elektryczne, oświetlenie czy proste układy automatyki. Możliwość współpracy ze stykami pomocniczymi SPM-05-11 i SPM-05-20 rozszerza funkcjonalność urządzenia, umożliwiając realizację bardziej złożonych układów sterowania i sygnalizacji. Wszechstronność: Nadaje się do sterowania różnymi obciążeniami – od oświetlenia po ogrzewanie. Łatwy montaż: Modułowa konstrukcja ułatwia instalację na szynie TH35. Elastyczność: Cewka przystosowana do napięcia 24V AC/DC pozwala na integrację z różnymi systemami sterowania. Rozszerzalność: Kompatybilność ze stykami pomocniczymi SPM-05-11 i SPM-05-20 zwiększa możliwości aplikacji. Niezawodność: Produkt marki ZAMEL, synonimu jakości w branży elektroinstalacyjnej. Charakterystyka techniczna i konstrukcja Stycznik STM-63-40/24V został zaprojektowany z myślą o trwałości i bezpieczeństwie użytkownika. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia stabilną pracę nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Konstrukcja urządzenia gwarantuje pewne załączanie i wyłączanie obwodów, minimalizując ryzyko uszkodzeń i przestojów w instalacji. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem palcem, ale wymaga zabezpieczenia przed wilgocią i pyłem w środowisku montażu. Warto pamiętać o prawidłowym doborze przewodów i zabezpieczeń nadprądowych, aby zapewnić optymalną pracę urządzenia i bezpieczeństwo instalacji. Układ styków 4xNO oraz prąd maksymalny 63A dla kategorii AC5b i AC7a. Cewka urządzenia przystosowana do współpracy z napięciem 24V AC/DC. Urządzenie współpracuje ze stykami pomocniczymi SPM-05-11 i SPM-05-20.

Parametry

Stan

Nowy