

Stycznik modułowy z ręcznym sterowaniem, Acti9 iCTK50r-25-20-230 25A 2NO 5060Hz 230/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Indeks: **909111** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9C41225**

Cena: **109.21 zł**

Opis

Stycznik modułowy z ręcznym sterowaniem, Acti9 iCTK50r-25-20-230 25A 2NO 5060Hz 230/240 VAC, bez możliwości rozbudowy o styki pomocnicze

Producent: Schneider Electric

Stycznik modułowy do zdalnego sterowania i automatyzacji Ten stycznik modułowy Acti9 iCTK50r-25-20-230 to niezawodne rozwiązanie do zdalnego sterowania obwodami elektrycznymi. Przeznaczony do montażu na szynie DIN, idealnie sprawdzi się w instalacjach sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją oraz w aplikacjach systemów HVAC. Jego kompaktowa budowa (1 moduł) pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Stycznik ten charakteryzuje się dwubiegunowym układem (2P) z dwoma stykami normalnie otwartymi (2NO), umożliwiając przełączanie obciążenia o prądzie znamionowym 25A przy napięciu 230/240VAC. Zastosowanie kategorii użytkowania AC-7a i AC-7b zapewnia jego wszechstronność w różnych aplikacjach. Napięcie sterujące 220-240VAC AC sprawia, że jest kompatybilny z większością standardowych instalacji elektrycznych. Konstrukcja stycznika została zaprojektowana z myślą o trwałości i bezpieczeństwie. Znamionowe napięcie izolacji U_i wynosi 500VAC, a napięcie udarowe U_{imp} to 4kV. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem przypadkowym. Aparat jest zgodny z normą IEC/EN 61095, co gwarantuje jego wysoką jakość i niezawodność. Wszechstronne zastosowanie: idealny do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i systemami HVAC. Kompaktowy rozmiar: szerokość tylko 1 modułu pozwala na oszczędność miejsca w rozdzielnicach. Wysoka trwałość: wytrzymuje do 80 000 cykli przełączania dla AC-7A lub AC-1, co przekłada się na długą żywotność urządzenia. Bezpieczeństwo: zgodność z normą IEC/EN 61095 oraz wysokie parametry izolacji zapewniają bezpieczną pracę urządzenia. Łatwy montaż: możliwość montażu na standardowej szynie DIN ułatwia instalację i serwisowanie. Brak możliwości rozbudowy: brak możliwości dodawania styków pomocniczych upraszcza konfigurację i obniża koszty instalacji w aplikacjach, gdzie nie są one wymagane. Stycznik Acti9 iCTK50r-25-20-230 to solidne i niezawodne urządzenie, które spełni oczekiwania zarówno profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących efektywnego rozwiązania do zdalnego sterowania obwodami elektrycznymi. Cicha praca, dostosowane do LED

- **Bez przydźwiku** nie
- **Głębokość wbudowania** 43.5 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Suwak do obsługi manualnej** nie

- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Z funkcją dzień/noc nie
- Znamionowe napięcie pracy 250 ... 250 V
- Znamionowe napięcie sterujące 220 ... 240 V
- Znamionowy prąd pracy 25 A

Parametry

Stan

Nowy