



Stycznik modułowy ze sterowaniem ręcznym, montaż na szynie 63A, styki 4NO ST63-40-M

Indeks: **907130** Producent: **F&F** Kod producenta: **ST63-40-M**

Cena: **179.83 zł**

Opis

Stycznik modułowy ze sterowaniem ręcznym, montaż na szynie 63A, styki 4NO ST63-40-M

Producent: F&F

Stycznik modułowy ze sterowaniem ręcznym – niezawierające przełączanie obwodów Ten stycznik modułowy marki F&F, model ST63-40-M, to solidne i wszechstronne urządzenie przeznaczone do bezpiecznego i efektywnego sterowania obwodami elektrycznymi. Montowany na standardowej szynie 35mm, idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Jego konstrukcja łączy w sobie funkcje sterowania zdalnego i ręcznego, co zwiększa elastyczność użytkowania i ułatwia diagnostykę. Budowa i zastosowanie Stycznik ST63-40-M charakteryzuje się czterema stykami normalnie otwartymi (4NO), co pozwala na sterowanie różnorodnymi odbiornikami. Znamionowy prąd pracy na poziomie 63A oraz maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek wynosząca 24000W sprawiają, że jest to rozwiązanie odpowiednie dla obciążeń o dużej mocy. Możliwość obsługi manualnej, dzięki suwakowi, jest szczególnie przydatna podczas konserwacji lub awarii systemu sterowania. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w sieciach prądu przemiennego (AC) o napięciu 230V. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronność: Połączenie sterowania zdalnego i ręcznego zapewnia elastyczność w różnych sytuacjach. Instalator doceni możliwość testowania obwodu bez konieczności podłączania zewnętrznego sterowania, a użytkownik końcowy zyska pewność działania nawet w przypadku awarii systemu automatyki. Wysoka niezawodność: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotykiem i zakurzeniem. Łatwy montaż: Modułowa konstrukcja i montaż na standardowej szynie 35mm znacznie ułatwiają instalację i integrację z istniejącymi systemami. Bezpieczeństwo: Znamionowe napięcie izolacji na poziomie 500V AC oraz wysoka wytrzymałość na napięcia udarowe (4kV) zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Szerokie zastosowanie: Idealny do sterowania oświetleniem, grzałkami, pompami, wentylatorami oraz innymi urządzeniami elektrycznymi wymagającymi wysokiej obciążalności prądowej. Sygnalizacja stanu: Wskaźnik aktywności pozwala na szybką wizualną identyfikację stanu załączenia stycznika. Stycznik ST63-40-M to optymalne rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących niezawodnego i wszechstronnego urządzenia do sterowania obwodami elektrycznymi oraz dla użytkowników końcowych ceniących sobie bezpieczeństwo i funkcjonalność. Jego solidna konstrukcja i łatwość montażu czynią go idealnym wyborem zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów.

- **Bez przydźwięku** nie
- **Głębokość wbudowania** 65 mm
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 4
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 24000 W
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

- Suwak do obsługi manualnej tak
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 52
- Z funkcją dzień/noc nie
- Znamionowe napięcie pracy 230 ... 230 V
- Znamionowe napięcie sterujące 230 ... 230 V
- Znamionowy prąd pracy 63 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------