



Stycznik pomocniczy AC-15 I=3A 2Z 2R DILER-22(24V50/60HZ) 021704

Indeks: **891592** Producent: **EATON** Kod producenta: **021704**

Cena: **234.97 zł**

Opis

Stycznik pomocniczy AC-15 I=3A 2Z 2R DILER-22(24V50/60HZ) 021704

Producent: Eaton

Mały stycznik pomocniczy, zgodnie z IEC/EN60947, z połączeniami śrubowymi, można rozszerzać do 8 styków, zestyki z wymuszonym przewodzeniem, mocowanie na śruby i zaciski, ui 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, trwałość 10 mln cykli łączenia mechanicznego, dostępne akcesoria: moduły łączników pomocniczych, układy ochronne, plombowana pokrywa do rozdzielacza instalacyjnego Seria styków pomocniczych DILA stosowana jako styczniki pośredniczące doysterowania styczników mocy. Podwójne zaciski skrzynkowe, wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa dla cewek w wersji DC, trwałość mechaniczna 20 milionów cykli.

- **Głębokość** 52 mm
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 2
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocząnych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 2
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających** 0
- **Możliwa obsługa ręczna** nie
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 17 ... 500 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 17 ... 500 V
- **Napięcie pracy dla DC** 24 ... 220 V
- **Obsługa ręczna** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC/DC
- **Sposób montażu** Szyna DIN / śruba
- **Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 58 mm
- **Ze wskaźnikiem LED** nie
- **Złącze (interfejs)** nie
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 24 ... 24 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy** 10 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V** 3 A
- **Znamionowy prąd załączania** 10 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------