

Stycznik pomocniczy AC-15 I=3A 2Z 2R DILER-22-G(24VDC)

Indeks: **892180** Producent: **EATON** Kod producenta: **010042**

Cena: **309.47 zł**

Opis

Stycznik pomocniczy AC-15 I=3A 2Z 2R DILER-22-G(24VDC) 010042

Producent: Eaton

Mały stycznik pomocniczy, zgodnie z IEC/EN60947, z połączeniami śrubowymi, można rozszerzać do 8 styków, zestyki z wymuszonym przewodzeniem, mocowanie na śruby i zaciski, zintegrowane połączenie ochronne, ui 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, trwałość 20 mln cykliów łączenia mechanicznego, z wbudowanym układem ochronnym, dostępne akcesoria: moduły łączników pomocniczych, plombowana pokrywa do rozdzielacza instalacyjnego

- Głębokość 54 mm
- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 2
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 2
- Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających 0
- Możliwa obsługa ręczna nie
- Napięcie pracy dla AC 50 Hz 17 ... 500 V
- Napięcie pracy dla AC 60 Hz 17 ... 500 V
- Napięcie pracy dla DC 24 ... 220 V
- Obsługa ręczna nie
- Rodzaj napięcia sterowania DC
- Rodzaj napięcia zasilania AC/DC
- Sposób montażu Szyna DIN / śruba
- Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego Połączenie śrubowe
- Szerokość 45 mm
- Wysokość 58 mm
- Ze wskaźnikiem LED nie
- Złącze (interfejs) nie
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC 24 ... 24 V
- Znamionowy prąd pracy 10 A
- Znamionowy prąd pracy I_e , 400 V 3 A
- Znamionowy prąd załączania 10 A

Parametry

