

Stycznik pomocniczy AC-15 I=3A 4Z 0R DILER-40(24V50/60HZ) 021924

Indeks: **891222** Producent: **EATON** Kod producenta: **021924**

Cena: **219.04 zł**

Opis

Stycznik pomocniczy AC-15 I=3A 4Z 0R DILER-40(24V50/60HZ) 021924

Producent: Eaton

Mały stycznik pomocniczy, zgodnie z IEC/EN60947, z połączeniami śrubowymi, można rozszerzać do 8 styków, zestyki z wymuszonym przewodem, mocowanie na śruby i zaciski, ui 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, trwałość 10 mln cykli łączenia mechanicznego, dostępne akcesoria: moduły łączników pomocniczych, układy ochronne, plombowana pokrywa do rozdzielacza instalacyjnego Seria miniaturowych styczników pomocniczych DILER stosowana jako styczniki pośredniczące doysterowania styczników mocy. Dzięki małym gabarytom idealna do małych obudów lub obudów modułowych. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa dla cewek w wersji DC.

- **Głębokość** 52 mm
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocząnych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 4
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających** 0
- **Możliwa obsługa ręczna** nie
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 17 ... 500 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 17 ... 500 V
- **Napięcie pracy dla DC** 24 ... 220 V
- **Obsługa ręczna** nie
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC/DC
- **Sposób montażu** Szyna DIN / śruba
- **Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego** Połączenie śrubowe
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 58 mm
- **Ze wskaźnikiem LED** nie
- **Złącze (interfejs)** nie
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 24 ... 24 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 24 ... 24 V
- **Znamionowy prąd pracy** 10 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V** 3 A
- **Znamionowy prąd załączania** 10 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------