Styki pomocnicze do LC1E 1NO 1NC

Indeks: **908880** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LAEN11**

Cena: **35.19 zł**

Opis

Styki pomocnicze do LC1E 1NO 1NC

Producent: Schneider Electric

Styki pomocnicze do styczników Easy TeSys LC1E – niezawodne rozszerzenie funkcjonalności Styki pomocnicze LAEN11 to dedykowane akcesoria do styczników Easy TeSys LC1E, pozwalające na rozbudowę ich funkcjonalności o dodatkowe obwody sterowania i sygnalizacji. Konstrukcja umożliwia łatwy montaż z przodu stycznika, co znacznie przyspiesza instalację i serwis. Są idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy potrzebują elastycznego i niezawodnego systemu sterowania silnikami. Budowa i zastosowanie Blok styków LAEN11 wyposażony jest w jeden styk rozwierny (1NO) oraz jeden styk zwierny (1NC), co pozwala na realizację różnorodnych funkcji pomocniczych, takich jak sygnalizacja stanu pracy urządzenia, sterowanie innymi elementami układu czy realizacja obwodów bezpieczeństwa. Połączenie śrubowe zapewnia pewne i trwałe połączenia elektryczne. Montaż czołowy za pomocą zatrzasku gwarantuje stabilność i łatwość demontażu w razie potrzeby. Styki te znajdują zastosowanie w szerokim spektrum aplikacji przemysłowych, w tym: Sterowanie silnikami elektrycznymi Systemach automatyki budynkowej Aplikacjach związanych z kontrolą procesów Układach sygnalizacyjnych i alarmowych Rozrusznikach silnikowych Easy TeSys Control Kluczowe cechy i korzyści Kompatybilność: Zaprojektowane specjalnie do współpracy ze stycznikami Easy TeSys LC1E, zapewniają optymalne dopasowanie i bezproblemową integrację. Łatwy montaż: Montaż czołowy z wykorzystaniem zatrzasku minimalizuje czas instalacji i upraszcza serwis. Niezawodność: Wykonane z wysokiej jakości materiałów, gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę w wymagających warunkach przemysłowych. Wszechstronność: Kombinacja styków 1NO+1NC umożliwia realizację różnorodnych funkcji sterowania i sygnalizacji. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami IEC, CCC oraz EAC oraz certyfikacja Green Premium (RoHs/Reach) potwierdzają bezpieczeństwo użytkowania i dbałość o środowisko naturalne. Pewne połączenia: Połączenie śrubowe zapewnia stabilne połączenia elektryczne odporne na wibracje i poluzowania. Prąd znamionowy: Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15 przy napięciu 230 V wynosi 8 A, co zapewnia odpowiednią wydajność w większości aplikacji.

- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków sygnalizacji błędu** 0
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Model** Montaż od góry
- **Oprawka** Brak
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Sposób montażu** Montaż czołowy
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V** 8 A

Parametry

Stan	Nowy