



## SuperRollo GW180 elektryczny zwijacz taśmowy, natynkowy zwijacz obrotowy, do taśmy 23 mm, napęd na rolety, elektryczny, do rolet do 30 kg, SR10180

Indeks: 240299 Producent: Rademacher Kod producenta: SR10180

Cena: **880.48 zł**

### Opis

## SuperRollo GW180 elektryczny zwijacz taśmowy, natynkowy zwijacz obrotowy, do taśmy 23 mm, napęd na rolety, elektryczny, do rolet do 30 kg, SR10180

Producent: Rademacher

SuperRollo GW180 to idealne urządzenie dla każdego, kto chce szybko i łatwo zautomatyzować swoje rolety. Ten natynkowy zwijacz obrotowy jest przeznaczony do taśmy o szerokości 23 mm i może pracować z roletami o wadze do 30 kg.

Dzięki SuperRollo GW180 masz możliwość doposażenia swoich rolet w zaledwie 10 minut - to coś, co każdy może z łatwością zrobić samodzielnie. Urządzenie jest wyposażone w dołączony kabel z wtyczką sieciową lub, w razie potrzeby, można go zasilac za pomocą stałego kabla zasilającego.

SuperRollo GW180 jest częścią linii produktów Rademacher, co oznacza, że możesz mieć pewność, że liczy się nie tylko jakość i niezawodność, ale także łatwość montażu i obsługi. Roleta Superroller GW180 jest dostępna w kolorze białym i objęta jest 2-letnią gwarancją. Zamów już dziś i ciesz się łatwym i wygodnym sterowaniem swoimi roletami!

- 10 minut - idealny do szybkiego doposażenia Roleta Superroller GW180 jest wewnętrznym elektrycznym zwijaczem
- Montaż odbywa się jako urządzenie natynkowe
- Zasilanie dostarczane jest za pomocą dołączonego kabla przyłączeniowego z wtyczką sieciową lub, w razie potrzeby, za pomocą stałego kabla zasilającego
- Montaż jest zabawą dla dzieci i można go zamontować w ok
  
- **zawarte komponenty:** Roleta Super GW180
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no\_plug
- **waga przedmiotu:** 0 grams
- **Nazwa modelu:** SuperRollo GW180 elektryczny zwijacz taśmowy
- **marka:** SuperRollo
- **ogólne słowo kluczowe:** Rademacher; SR10180; GW180; napęd do rolet; sterowanie roletami; silnik do rolet; zwijacz taśmy
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 2 lata.
- **numer części:** SR10180

- **kolor:** biały
- **nazwa typu elementu:** Superrollo Professional SR10180 GW180 elektryczny zwijacz taśmowy 23 mm siła ciągnąca (maks.) 30 kg natynkowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.06 kilograms
- **producent:** Rademacher
- **liczba pudełek:** 1
- **numer modelu:** GW180
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not\_applicable
- **nazwa przedmiotu:** SuperRollo GW180 elektryczny zwijacz taśmowy, natynkowy zwijacz obrotowy, do taśmy 23 mm, napęd na rolety, elektryczny, do rolet do 30 kg, SR10180
- **rodzaj źródła zasilania:** Hand Powered
- **przelicznik jednostek:** 1

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

**superrollo**  
professional



**Für Aufputzmontage!**  
GW180 - 23mm Standardgurt  
GW185 - 15mm Minigurt

- 🇬🇧 Electronic roller shutter belt winder
- 🇫🇷 Enrouleur de sangle électronique pour volet
- 🇪🇸 Enrollador de cinta electrónica para persianas
- 🇳🇱 Elektronische bandproller voor rolluik

- **Kräftig**  
Für Rollläden bis 5m<sup>2</sup> (30 kg)

- **Kompakt**  
Ideal bei beengten Platzverhältnissen

- **Praktisch**  
Antrieb und Steuerung in einem Gerät

- **Einfach**  
Montage in nur ca. 10 Minuten  
- Ideal für die schnelle Nachrüstung



**So einfach ist die Montage:**  
So simple to fit / Le montage est très simple / Así de sencillo resulta el montaje / Zo gemakkelijk is de montage

- 1) Alten Gurtwickler entnehmen**  
Remove old belt winder / Retirer l'ancien enrouleur de sangle / Extraer el enrollador de cinta antiguo / Oude bandproller weghalen
- 2) GW180/GW185 einsetzen**  
Insert GW180 / GW185 / Installer le GW180 / GW185 / Montar GW180 / GW185 / GW180 / GW185 monteren
- 3) Anschließen, einstellen - fertig!**  
Connect, adjust - done! / Raccorder, régler - terminé! / Conectar, ajustar y ¡listo! / Aansluiten, instellen, klaar!

Verpackungsinhalt	Supply voltage / Tension d'alimentation / Tensão de alimentação / Hoofddruaspanning
230V / 50 Hz	
<b>Nennleistung:</b> Nominal power / Puissance nominale / Capacidade nominal / Nominale vermogen	70 W
<b>Nennstromaufnahme:</b> Nominal torque / Couple nominal / Par de giro nominal / Nominale koppel	8 Nm
<b>Schutzklasse:</b> Protection class / Classe de protection / Clase de protección / Veiligheidsklasse	II Plus für trockenere Räume II (only for use in dry areas) / II (usage pour locaux secs) / II (alleen voor droge ruimten)
<b>Max. Zuggewicht:</b> Max. traction weight / Poids de traction max / Peso máx. de tracción / Max. trekgewicht	30 kg
<b>Wickelpazität:</b> Winding capacity / Capacité d'enroulement / Capacidad de enrollado / Wickelcapaciteit	5 m bei 1,0 mm Gurtbandstärke 5 m with 1.0 mm belt thickness / 5 m pour une épaisseur de sangle de 1,0 mm / 5 m con 1,0 mm grosor de cinta / 5 m bij 1,0 mm banddikte
	4 m bei 1,3 mm Gurtbandstärke 4 m with 1.3 mm belt thickness / 4 m pour une épaisseur de sangle de 1,3 mm / 4 m con 1,3 mm grosor de cinta / 4 m bij 1,3 mm banddikte
<b>Gurtbandbreite:</b> Belt width / Largeur de sangle / Ancho de cinta / Bandbreedte	GW180 - 23 mm / GW185 - 15mm
<b>Max. Rollladenfläche:</b> Max. roller shutter area / Surface de volet max / Superficie máx. de persiana / Max. rolluikoppervlak	5 m <sup>2</sup> bei leichten Kunststoffrollläden 5 m <sup>2</sup> with light weight plastic roller shutters / 5 m <sup>2</sup> de volet roulants légers plastifiés / 5 m <sup>2</sup> con persianas ligeras de plástico / 5 m <sup>2</sup> bij lichte kunststof rolluiken
	3 m <sup>2</sup> bei Alu-/Holzrollläden 2,5 m <sup>2</sup> with aluminum/wooden roller shutters / 2,5 m <sup>2</sup> de volet roulants d'aluminium/de bois / 2,5 m <sup>2</sup> con persianas de aluminio/wooden rolluiken

