



## superrollo GW70 elektryczna nawijarka taśmowa natynkowa płaska, w tym czujnik słońca i programator czasowy, napęd rolet, rolety do 30 kg, SR10070, biały

Indeks: 256312 Producent: superrollo Hausautomatisierung GmbH Kod producenta: SR10070

Cena: **785.97 zł**

### Opis

## superrollo GW70 elektryczna nawijarka taśmowa natynkowa płaska, w tym czujnik słońca i programator czasowy, napęd rolet, rolety do 30 kg, SR10070, biały

Producent: superrollo Hausautomatisierung GmbH

Najszybszy i najłatwiejszy sposób, aby kontrolować rolety w Twoim domu. Ta elektryczna nawijarka taśmowa z łatwością poradzi sobie z roletami do 30 kg i jest idealna do montażu natynkowego. Dzięki czujnikowi słonecznemu i programatorowi czasowemu możesz skonfigurować swoje rolety tak, aby automatycznie zamykały się o określonych porach dnia. Nawijarka taśmowa jest zgodna z paskami o szerokości 12-15 mm i 21-24 mm, dzięki czemu jest uniwersalna i pasuje do większości rolet.

Ta nawijarka taśmowa jest wyprodukowana w Niemczech przez Superrollo Hausautomatisierung GmbH - renomowanego producenta urządzeń automatycznych do domu. Została starannie zaprojektowana z myślą o Twoim komforcie i bezpieczeństwie. Nawijarka taśmowa SuperRollo GW70 posiada funkcję wykrywania przeszkód, która zapobiega uszkodzeniu rolet lub samej nawijarki.

Nawijarka taśmowa SuperRollo GW70 to idealne narzędzie dla każdego, kto chce mieć pełną kontrolę nad swoimi roletami. Dzięki kilku wygodnym funkcjom i łatwej obsłudze, ta nawijarka taśmowa jest idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu. Zamów już teraz i pocuj wygodę automatyki w Twoim domu!

- Wyprodukowano w Niemczech
- Pasuje do szerokości paska 12-15 mm i 21-24 mm
- Wraz z czujnikiem słonecznym
- Z funkcją zegara porannego i wieczornego
- W tym wykrywanie przeszkód

- **zadeklarowane przez dostawcę przepisy dotyczące materiałów:** not\_applicable
- **zawarte komponenty:** Superrollo GW70
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no\_plug
- **waga przedmiotu:** 0.02 pounds
- **Nazwa modelu:** elektryczny zwijacz do taśmy
- **marka:** SuperRollo
- **ogólne słowo kluczowe:** napęd do rolet SuperRollo biały SuperRollo TOOLS biały SuperRollo Białe narzędzia

SuperRollo Montaż natynkowy, płaski, w zestawie czujnik słońca i programator czasowy, napęd do rolet, rolety do 30 kg, SR10070 SuperRollo GW70

- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** One Size
- **numer części:** SR10070
- **kolor:** biały
- **nazwa typu elementu:** Płaski montaż natynkowy, wraz z czujnikiem słonecznym i programatorem czasowym, napęd rolety, rolety do 30 kg, SR10070
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.96 kilograms
- **producent:** superrollo Hausautomatisierung GmbH
- **liczba pudełek:** 1
- **numer modelu:** GW70
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not\_applicable
- **wejście interfejsu człowieka:** buttons
- **nazwa przedmiotu:** superrollo GW70 elektryczna nawijarka taśmowa natynkowa płaska, w tym czujnik słońca i programator czasowy, napęd rolet, rolety do 30 kg, SR10070, biały

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

**superrollo**  
professional

- 🇬🇧 Electronic roller shutter belt winder
- 🇫🇷 Enrouleur de sangle électronique pour volet
- 🇪🇸 Enrollador de cinta electrónico para persianas
- 🇩🇪 Elektronische bandoproller voor rolluik

- **Formschön**  
Platz sparend durch flache Bauweise
- **Vielseitig**  
Für Gurtbandbreiten 15 mm und 23 mm
- **Praktisch**  
Antrieb und Steuerung in einem Gerät
- **Einfach**  
Montage in nur ca. 10 Minuten -  
Ideal für die schnelle Nachrüstung (Aufputz)



**So einfach ist die Montage:**

So simple to fit: /  
Le montage est très simple: /  
Así de sencillo resulta el montaje: /  
Zo gemakkelijk is de montage:

**1) Alten Gurtwickler entnehmen**

Remove old belt winder /  
Retirer l'ancien enrouleur  
de sangle /  
Extraer el enrollador de  
cinta antiguo /  
Oude bandoproller  
weghalen

**2) GW70 einsetzen**

Insert GW70 /  
Installer le GW70 /  
Montar GW70 /  
GW70 monteren

**3) Anschließen, einstellen – fertig!**

Connect, adjust – done! /  
Raccorder, régler – terminé ! /  
Conectar, ajustar y listo! /  
Aansluiten, instellen, klaar!



<b>Versorgungsspannung:</b> Supply voltage: / Tension d'alimentation: / Tensión de alimentación: / Voedingsspanning:	230 V / 50 Hz
<b>Nennleistung:</b> Nominal power: / Puissance nominale: / Potencia nominal: / Nominale vermogen:	70 W
<b>Nenn Drehmoment:</b> Nominal torque: / Couple nominal: / Par de giro nominal: / Nominale koppel:	8 Nm
<b>Schutzklasse:</b> Protection class: / Classe de protection: / Clase de protección: / Veiligheidsklasse:	<b>II (Nur für trockene Räume)</b> II (only for use in dry areas) / II (uniquement pour les caves secs) / II (solo para habitaciones secas) / II (alleen voor droge ruimten)
<b>Max. Zuggewicht:</b> Max. tractive weight: / Poids de traction maxi: / Peso máx. de tracción: / Max. trekgewicht:	30 kg
<b>Wickelkapazität:</b> Winding capacity: / Capacité d'enroulement: / Capacidad de enrollado: / Wikkelpaciteit:	<b>5,0 m bei 1,0 mm Gurtdicke</b> 5,0 m with 1,0 mm belt thickness / 5,0 m pour une épaisseur de sangle de 1,0 mm / 5,0 m con 1,0 mm grosor de cinta / 5,0 m bij 1,0 mm banddikte
<b>Gurtbandbreiten:</b> Belt widths: / Largeurs de sangles: / Anchos de cinta: / Bandbreedtes:	15 mm + 23 mm
<b>Max. Rolladenfläche:</b> Max. roller shutter area: / Surface de volet maxi: / Superficie máx. de persiana: / Max. rollaoppervlak:	<b>6 m² bei leichten Kunststoff- und Alurolläden</b> 6 m² with light weight plastic/aluminium roller shutters / 6 m² de volets roulants légers plastiques/aluminium / 6 m² con persianas ligeras de plástico/aluminio / 6 m² bij lichte kunststof/aluminium rolluiken
	<b>3 m² bei schweren Holzrolläden</b> 3 m² with heavy weight wooden roller shutters / 3 m² de volets roulants difficile de bois / 3 m² con persianas de madera / 3 m² bij zware houten rolluiken

