



SuperRollo Professional SR10185 GW185 elektryczna nawijarka taśmowa 15 mm siła ciągnąca (maks.) 30 kg natynkowa, do taśmy 15 mm

Indeks: **336054** Producent: **superrollo Hausautomatisierung GmbH** Kod producenta: **SR10185**

Cena: **1,056.57 zł**

Opis

SuperRollo Professional SR10185 GW185 elektryczna nawijarka taśmowa 15 mm siła ciągnąca (maks.) 30 kg natynkowa, do taśmy 15 mm

Producent: superrollo Hausautomatisierung GmbH

- 10 minut - idealny do szybkiego doposażenia Super Roleta GW185 jest wewnętrznym elektrycznym zwijaczem
- Montaż odbywa się jako urządzenie natynkowe
- Zasilanie dostarczane jest za pomocą dołączonego kabla przyłączeniowego z wtyczką sieciową lub, w razie potrzeby, za pomocą stałego kabla zasilającego
- Montaż jest zabawą dla dzieci i można go zamontować w ok

- **zawarte komponenty:** Roleta Super GW185
- **Nazwa modelu:** SuperRollo Professional SR10185 GW185
- **punkt znaku wypunktowania:** 10 minut - idealny do szybkiego doposażenia Super Roleta GW185 jest wewnętrznym elektrycznym zwijaczem, Montaż odbywa się jako urządzenie natynkowe, Zasilanie dostarczane jest za pomocą dołączonego kabla przyłączeniowego z wtyczką sieciową lub, w razie potrzeby, za pomocą stałego kabla zasilającego, Montaż jest zabawą dla dzieci i można go zamontować w ok
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** SuperRollo
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** do taśmy: 15 mm
- **numer części:** SR10185
- **styl:** Standard
- **kolor:** biały
- **nazwa typu elementu:** Superrollo Professional SR10185 GW185 elektryczny zwijacz taśmowy 15 mm siła ciągu (maks.) 30 kg natynkowy
- **wzór:** Pojedynczy
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.088 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** superrollo Hausautomatisierung GmbH
- **liczba pudełek:** 1
- **moc:** 70 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4051055000923
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784373031

- **numer modelu:** GW185
- **nazwa przedmiotu:** SuperRollo Professional SR10185 GW185 elektryczna nawijarka taśmowa 15 mm siła ciągnąca (maks.) 30 kg natynkowa, do taśmy 15 mm
- **rodzaj źródła zasilania:** Hand Powered
- **data premiery:** 2020-02-19T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-27T05:32:46.889Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

superrollo
professional



Für Aufputzmontage!
GW180 - 23mm Standardgurt
GW185 - 15mm Minigurt

- 🇬🇧 **Electronic roller shutter belt winder**
- 🇫🇷 **Enrouleur de sangle électronique pour volet**
- 🇪🇸 **Enrollador de cinta electrónica para persianas**
- 🇳🇱 **Elektronische bandproller voor rolluik**

- **Kräftig**
Für Rolläden bis 5m³ (30 kg)
- **Kompakt**
Ideal bei beengten Platzverhältnissen
- **Praktisch**
Antrieb und Steuerung in einem Gerät
- **Einfach**
Montage in nur ca. 10 Minuten
- Ideal für die schnelle Nachrüstung



So einfach ist die Montage:
So simple to fit / Le montage est très simple / Así de sencillo resulta el montaje / Zo gemakkelijk is de montage:

- 1) Aben Gurtwickler entnehmen**
Remove old belt winder / Retirer l'ancien enrouleur de sangle / Extraer el enrollador de cinta antiguo / Oude bandproller weghalen
- 2) GW180/GW185 einsetzen**
Insert GW180/GW185 / Installer le GW180/GW185 / Montar GW180/GW185 / GW180/GW185 monteren
- 3) Anschließen, einstellen - fertig!**
Connect, adjust - done! / Raccorder, régler - terminé! / Conectar, ajustar y ¡listo! / Aansluiten, instellen, klaar!

Versorgungsplanung Supply voltage / Tension d'alimentation / Tensão de alimentação / Voedingsspanning	230 V / 50 Hz
Nennleistung Nominal power / Puissance nominale / Potência nominal / Nominale vermogen	70 W
Nennstrommoment Nominal torque / Couple nominal / Par de giro nominal / Nominale koppel	8 Nm
Schutzklasse Protection class / Classe de protection / Clase de protección / Beschützungskategorie	II (IIa for outdoor use) II (only for use in dry areas) / II (aménagement pour locaux secs) / II (alleen voor droge ruimten)
Max. Zuggewicht Max. traction weight / Poids de traction max / Pesa máx. de tracción / Max. trekgewicht	30 kg
Wickelpazität Winding capacity / Capacité d'enroulement / Capacidad de enrollado / Wickelkapazität	5 m bei 1,0 mm Gurtbandstärke 5 m with 1.0 mm belt thickness / 5 m pour une épaisseur de sangle de 1,0 mm / 5 m con 1,0 mm grosor de cinta / 5 m bij 1,0 mm gordelbreedte
Gurtbandbreite Belt width / Largeur de sangle / Ancho de cinta / Gordelbreedte	GW180 - 23 mm / GW185 - 15mm
Max. Rolladerfläche Max. roller shutter area / Surface de volet max / Superficie máx. de persiana / Max. rolluikoppervak	5 m ² bei leichten Kunststoffrolläden 5 m ² with light weight plastic roller shutters / 5 m ² de volet roulant léger plastique / 5 m ² con persiana ligera de plástico / 5 m ² bij lichte kunststof rolluiken
	3 m ² bei Alu-/Holzrolläden 2,5 m ² with aluminum/wooden roller shutters / 2,5 m ² de volet roulant aluminium/de bois / 2,5 m ² con persiana de aluminio/ madera / 2,5 m ² bij aluminium/houten rolluiken

