



# Szlifierka taśmowa 59G394 800 W GRAPHITE

Indeks: 12096 Producent: GRAPHITE

Cena: 435.90 zł

## Opis

### Przewodowa szlifierka do detali 59G394 800 W GRAPHITE

Szlifierka taśmowa GRAPHITE 59G394 o mocy 800 W, przeznaczona do obróbki materiałów drewnianych oraz drewnopodobnych, metalu i plastiku. Urządzenie charakteryzuje się ergonomicznym kształtem i nowoczesnym wzornictwem, posiada nakładkę antypoślizgową na rękojeści głównej oraz rękojeść dodatkową z możliwością szybkiej regulacji kąta nachylenia. Rolka prowadząca szlifierki wykonana została z odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia stopu aluminium. Niewielka średnica przedniej rolki (16.5 mm) umożliwia szlifowanie w trudno dostępnych miejscach. Ponadto urządzenie posiada możliwość blokady włącznika do ciągłej pracy oraz możliwość odchylenia osłony pasa bezkońcowego. Prędkość przesuwu taśmy wynosi od 160 do 260 metrów na minutę. Istnieje możliwość zewnętrznej wymiany szczotek węglowych. W zestawie ze szlifierką znajduje się worek na pył i pas bezkońcowy o wymiarach 75 x 457 mm. Zgodność z europejskimi standardami zapewnia certyfikat CE.

- **Moc (w W)** 800
- **Rozmiar taśmy (w mm)** 76 x 150
- **Powierzchnia do obróbki** 75 x 146 mm
- **Regulator prędkości** Tak
- **Zalety produktu** Ergonomiczny kształt oraz nowoczesne wzornictwo, odchylana osłona pasa bezkońcowego, możliwość szybkiej regulacji kąta nachylenia rękojeści dodatkowej, gumowa nakładka antypoślizgowa na rękojeści głównej, możliwość zewnętrznej wymiany szczotek węglowych, blokada włącznika do pracy ciągłej, rolka prowadząca wykonana ze stopu aluminium, niewielka średnica rolki prowadzącej 16,5 mm umożliwi szlifowanie w trudnodostępnych miejscach.
- **Akcesoria w komplecie** pas ścierny, worek na pył, walizka
- **Waga (w kg)** 3.1
- **Długość przewodu elektrycznego (w m)** 3
- **Typ odciążu** Worek zbiorczy
- **Długość (w mm)** 300

## Parametry

Marka Graphite

Kod produktu 59G394

Rodzaj taśmowa

Maksymalna prędkość 1  
obrotowa

Maksymalna moc 800

Rodzaj zasilania sieciowa

<b>Napięcie zasilania</b>	1
<b>Średnica tarczy (mm)</b>	150 mm
<b>Średnica ruchu oscylacyjnego</b>	1
<b>System mocowania materiału ściernego</b>	mocowanie na rzepy
<b>Informacje dodatkowe</b>	łagodny rozruch
<b>Waga urządzenia</b>	1
<b>EAN</b>	5902062593948
<b>Stan</b>	Nowy