



Szpachla dekarska 1 kg TYTAN PROFESSIONAL

Indeks: 88226 Producent: TYTAN

Cena: 58.06 zł

Opis

Szpachla dekarska 1 kg TYTAN PROFESSIONAL

TYTAN PROFESSIONAL Szpachla dekarska to masa uszczelniająco-klejąca z dodatkiem żywic. Idealna podczas prac dekarskich, remontowych oraz budowy domu. Polecana dla osób zaczynających przygodę z naprawami, jak i profesjonalnych wykonawców. Szpachla dekarska Tytan charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych oraz niezwykle elastyczną strukturą. Dodatkowo można ją stosować na wilgotnych podłożach i jest odporna na wahania temperatur. Produkt nie uszkadza styropianu. Warto mieć na uwadze, że nie nadaje się do użytku ze smołą czy papą smołową. Uszczelniacz dekarski z serii TYTAN PROFESSIONAL posiada bogatą listę zastosowań. Przede wszystkim nadaje się do sklejanie papy i przyklejania jej do betonu. Ponadto wypełnia pęknięcia, ubytki oraz szczeliny w pokryciach dachowych. Umożliwia też właściwe uszczelnienie rynien, kominów i podokienników. Masa uszczelniająca pozwala też na wypełnianie tynków podczas izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków, a także przyklejanie płyt styropianowych do betonu i pokryć bitumicznych.

- **Typ produktu** do dachów
- **Rodzaj dachu** Płaski
- **Wydajność (w kg/m²)** 2
- **Szerokość (w cm)** 11
- **Kolor** Czarny
- **Przygotowanie wspornika/nośnika** Łączone powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa. Na wilgotnych i wysychających powierzchniach utrzymuje się również dobre przyleganie. Usunąć wszystkie luźne cząsteczki osłabiające przyczepność do powierzchni łączonych. Stare pokrycia papowe i powierzchnie betonowe zagruntować Abizolem R lub rozcieńczonym Disprobitem
- **Zalety produktu** Zalety:- trwale elastyczna i odporna na zmienne warunki atmosferyczne;- można stosować na suchych i wilgotnych podłożach;- nie uszkadza styropianu;- bardzo dobra przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych. Zastosowanie: - wypełnianie pęknięć, ubytków i szczelin w pokryciach dachowych;- sklejanie warstw papy i przyklejanie papy do betonu;- uszczelnianie kominów, rynien i podokienników;- wypełnianie bruzd i tynków przy izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków;- przyklejanie płyt styropianowych do betonu i pokryć bitumicznych;- uszczelnianie połączeń koszy i rur spustowych
- **Rodzaj zastosowania** Do dekarskich prac wypełniających, wyrównujących i klejących, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka elastyczność i odporność na zmienne warunki atmosferyczne.
- **Waga (w kg)** 1
- **Rodzaj opakowania** Puszka / doniczka
- **Skład** masa bitumiczno-kauczukowa
- **Miejsce użytkowania** Zewnętrzny
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Stan	Nowy
Marka	inny
Pojemność	1
Kod produktu	9876980
EAN	8711595110655

Zdjęcia


ZASTOSOWANIE

- ✓ Wypełnianie pęknięć, ubytków i szczelin w pokryciach dachowych
- ✓ Sklejanie warstw papy i przyklejanie papy do betonu
- ✓ Wypełnianie bruzd i tynków przy izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków
- ✓ Przyklejanie płyt styropianowych do betonu i pokryć bitumicznych
- ✓ Uszczelnianie kominów, rynien i podokienników
- ✓ Uszczelnianie połączeń koszy i rur spustowych


ZALETY



Trwale elastyczna



Nie uszkadza styropianu



Można stosować na suchych i wilgotnych podłożach



Odporna na zmienne warunki atmosferyczne



Bardzo dobra przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych



Szpachla dekaraska

1
kg