



Szpachla naprawcza 0.33 kg Axton

Indeks: 366752 Producent: AXTON

Cena: **17.60 zł**

Opis

Szpachla naprawcza 0.33 kg Axton

Pasta wypełniająca AXTON jest idealna do wypełniania ubytków, rowków i pęknięć o głębokości do 1 cm w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych. Dzięki formule pasty wypełniacz jest gotowy do użycia i łatwy w aplikacji. Po wyschnięciu tynk jest łatwy w szlifowaniu i odporny na wiercenie

- **Typ produktu** Gładź szpachlowa
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 72
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 24
- **Kolor** Biały
- **Waga (w kg)** 0.33
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Płyta gipsowo-kartonowa
- **Sposób przygotowania** Gotowy do użycia
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Narzędzia do nakładania** Szpatałka
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 8
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka produktu** AXTON
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 3276007422313

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

GRUBOŚĆ do 1 cm	STOSOWANIE  SZPACHELKA DROBNODZIĄSA, DROBNAŁYBIAK I DROBNAŁYBIAK	CZYSZCZENIE  Woda	CZAS UŻYCIA Bez limitu	CZAS NAKŁADANIA 12/24 godz. niezależnie od grubości ubytku
				24/48 godz. przed malowaniem

Gotowa Szpachla Naprawcza pozwala na wypełnienie ubytków i pęknięć o głębokości do 1 cm, w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych pomieszczeń

ZAKRES ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ: płyta gipsowo-kartonowa, kamień, cement, tynk, pustaki, beton

SPOSÓB UŻYCIA

■ **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W PRZYPADKU PĘKNIĘCIA**: za pomocą trójkątnej szpachelki poszerzyć pęknięcie. Najlepiej jest poszerzyć pęknięcie w kształcie litery V, aby masa mogła lepiej wypełnić (A). Podłoże musi być twarde, suche, zdrowe i oczyszczone z pyłu przy użyciu szczotki (B). Szpachla naprawcza jest w postaci pasty i jest gotowa do użycia. ■ **NAKŁADANIE PRODUKTU**
Otwory/łuki: Nałożyć pastę wokół krawędzi otworu, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża, a następnie wypełnić resztę otworu. Aby uzyskać idealne wykończenie, przykładać szpachelkę wzdłuż otworu, a następnie rozciągnij materiał w prawo. Zrób to samo z pozostałą częścią otworu i rozciągnij masę w lewo. **Pęknięcia / szczeliny**: Masę nakładać prostopadle (90°) do kierunku pęknięcia. Następnie wygładzić w kierunku pęknięcia (C). Jeśli pęknięcie jest głębsze niż 1 cm, można nakładać drugą warstwę. ■ Po 12-24 godz. gdy powłoka jest całkowicie sucha, wyeliminować wszelkie nierówności drobnym papierem ściernym (200), szlifować małymi kolistymi ruchami. Nałożyć warstwę wygładzającą, następnie położyć, a na końcu farbę, powoli uzyskując doskonały efekt.



Aby zmniejszyć masę, rozpracować je między dwoma szpachelkami do nakładania

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU

Na etapie przygotowania i szlifowania zaleca się noszenie okularów ochronnych, masek FFP2 i rękawic. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, z dala od mrozu i bezpośredniego światła słonecznego. Termin ważności produktu (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania); patrz data na opakowaniu. Wazność produktu (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania); patrz data na opakowaniu.

Zawiera produkty biobiotyczne (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania) - Zawiera 12-hydroksystyryl-3-ol - Zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej
in: Styr-ol - CMIT / MIT (3 - 1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

ADEO Services,
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
58760 RONCHIN - France
(23) 528-58-00
www.ledymet.pl
Made in France