



Szpachla naprawcza 1 kg Axton

Indeks: 369982 Producent: AXTON

Cena: 20.60 zł

Opis

Szpachla naprawcza 1 kg Axton

Pasta wypełniająca AXTON jest idealna do wypełniania ubytków, rowków i pęknięć o głębokości do 1 cm w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych. Dzięki formule pasty wypełniacz jest gotowy do użycia i łatwy w aplikacji. Po wyschnięciu tynk jest łatwy w szlifowaniu i odporny na wiercenie

- **Typ produktu** Gładź szpachlowa
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 72
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 24
- **Kolor** Biały
- **Waga (w kg)** 1
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Płyta gipsowo-kartonowa
- **Sposób przygotowania** Gotowy do użycia
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Narzędzia do nakładania** Szpatułka
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 8
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka produktu** AXTON
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 3276007422399

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



Łatwa w użyciu



Łatwa do szlifowania



Odporna na wiercenie



Do użytku wewnątrz



grubości do 1 cm

STOSOWANIE SZPACHELKA DO NAKŁADANIA



CZYSZCZENIE Woda

CZAS UŻYCIA Bez limitu

CZAS NAKŁADANIA 12/24 godz 24/48 godz POKRĘCZY WARSTWIAM przez malowanie

Gotowa Szpachla Naprawcza pozwala na wypełnienie ubytków i peknięć o głębokości do 1 cm, w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych pomieszczeń

ZAKRES ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZ: płyty gipsowo-kartonowe, kamień, cement, tynk, pustaki, beton.

SPOSÓB UŻYCIA

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W przypadku peknięć: za pomocą trójkątnego skrobaka poszerzyć peknięcie. Najlepiej jest poszerzyć peknięcie w kształcie litery V, aby masa mogła lepiej wypełnić (A). Podłoże musi być twarde, suche, zdrowe i oczyszczone z pyłu przy użyciu szachtli (B). Szpachla naprawcza jest w postaci pasty i jest gotowa do użycia. ■ NAKŁADANIE PRODUKTU Otwory/ubytki: Nakład pastę wokół krawędzi otworu, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża, a następnie wypełnić resztę otworu. Aby uzyskać idealne wykończenie, przyklej szpachleto w podstawie otworu, a następnie rozciągnij materiał w prawo. Zrob to samo z pozostałą częścią otworu i rozciągnij



Aby zmniejszyć masę, rozpraszaj ją między dwoma szpachelkami do nakładania

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU

Na etapie przygotowania i szlifowania zaleca się noszenie okularów ochronnych, maski FFP2 i rękawic. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, z dala od ognia i bezpośredniego światła słonecznego. Termin ważności produktu (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania) - patrz data na opakowaniu. Ważności produktu (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania) - patrz data na opakowaniu.

(Zawiera produkty biobójcze (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania). Zawiera 1,2-benzotiozolin-3-ony-2-metylozotiozolin-3(2H)-on, C10H11N1S2O3, MBE). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59090 WICHAUX - France
(21) 539 58 00
www.leroymerlin.pl
Made in France