



# Szpachla naprawcza 5 kg Axton

Indeks: 358553 Producent: AXTON

Cena: **37.31 zł**

## Opis

### Szpachla naprawcza 5 kg Axton

Mieszanka wypełniająca w proszku AXTON jest idealna do wypełniania ubytków, rowków i pęknięć o dowolnej głębokości w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych. Dzięki formule pasty wysycha nie kurcząc się. Po wyschnięciu szpachlówka jest łatwa do szlifowania i odporna na wiercenie

- **Typ produktu** Gładź szpachlowa
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 1.5
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 6
- **Kolor** Biały
- **Waga (w kg)** 5
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Kamień
- **Sposób przygotowania** Do rozcieńczenia w wodzie
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Narzędzia do nakładania** Szpatałka
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 8
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka produktu** AXTON
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 3276007422467

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia



Wysycha bez kurczenia



Łatwa do szlifowania



Odporna na wiercenie



Do użytku wewnątrz

<b>GRUBOŚĆ</b> bez ograniczenia	<b>STOSOWANIE</b> Szpachelka do nakładania powłok, skrobak, rękawice, okulary, mała kувета i mały mieszacz	<b>CZYSZCZENIE</b> Woda	<b>CZAS UŻYCIA</b> 1 godz.	<b>CZAS SCHNIECIA</b> 6 godz. pomiędzy warstwami 12/24 godz. przed malowaniem
------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------	---

Szpachla naprawcza umożliwia wypełnianie ubytków i pęknięć bez ograniczenia grubości, w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych pomieszczeń.

#### ZAKRES ZASTOSOWANIA

**ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ:** płyta gipsowo-kartonowa, kamień, cement, tynk, pustaki, beton.

#### SPOSÓB UŻYCIA

##### ETAP 1: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W przypadku pęknięć: za pomocą trójkątnego skrobaka poszerzyć pęknięcie. Najlepiej jest poszerzyć pęknięcie w kształcie litery V, tak aby produkt mógł lepiej wypełnić (A).

Podłoże musi być twarde, suche, zdrowe i oczyszczone z pyłu przy użyciu szczotki (B).



##### ETAP 2: PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

W wiadrze lub równoważnym pojemniku, w zależności od pożądanej ilości końcowej, wlać 1 część wody na 2,5 części proszku. Mieszać odpowiednio długo, aż do uzyskania jednolitej masy. Masa nie powinna być zbyt płynna ani zbyt gęsta, dla ułatwienia mieszania można użyć mieszadła (które można przyczepić do wiertarki).

Przygotowaną masę można stosować przez 1 godzinę.



##### ETAP 3: NAKŁADANIE PRODUKTU

**Otworki/Ubytki:** Nałóż produkt wokół krawędzi otworu, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża, a następnie wypełnij resztę otworu. Aby uzyskać idealne wykończenie, przłóż szpachelkę w połowie otworu, a następnie rozciągnij materiał w prawo. Zrób to samo z pozostałą częścią otworu i rozciągnij masę w lewo.

**Pęknięcia/szczeliny:** Masę nakładaj prostopadle (90°) do kierunku pęknięcia. Następnie wygładź w kierunku pęknięcia (C).

##### ETAP 4: WYKAŹCZENIE - SZLIFOWANIE

Po 24 godz. powłoka jest całkowicie sucha, wyszlifować w celu wyeliminowania nierówności drobnym papierem ściernym (120), szlifować małymi kołistymi ruchami (D).

Nakładanie powłoki wyglądającej, następnie podkładu, a na końcu farby, pozwoli uzyskać doskonały efekt. Na etapie przygotowania i szlifowania zaleca się noszenie okularów ochronnych, maski FFP2 i rękawic.

**PORADA:** aby sprawdzić czy kosystencja masy jest prawidłowa, wbij szpachelkę pionowo w gotowy produkt. Szpachelka powinna się utrzymać w pionie ok 1-2 sekund.

#### SRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią. Data przydatności produktu (przy przestrzeganiu zaleceń dotyczących przechowywania); zobacz data na opakowaniu.

ADEO Services  
135 Rue de la Laine - CS 00001  
59790 RONCHIN - France  
(22) 528-58-00 - www.leroymerlin.pl  
Made in France