



# Szpachla naprawcza zewnętrzna 1 kg Axton

Indeks: **358542** Producent: **AXTON**

Cena: **20.60 zł**

## Opis

### Szpachla naprawcza zewnętrzna 1 kg Axton

Pasta wypełniająca AXTON Outdoor jest idealna do wypełniania ubytków, rowków i pęknięć o głębokości do 4 mm w jednej warstwie na powierzchniach zewnętrznych. Dzięki formule pasty wypełniacz jest gotowy do użycia. Jest odporny na warunki atmosferyczne i wiercenie

- **Typ produktu** Gładź szpachlowa
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 72
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 24
- **Kolor** Biały
- **Waga (w kg)** 1
- **Miejsce użytkowania** Zewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Tynk baranek
- **Sposób przygotowania** Gotowy do użycia
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Narzędzia do nakładania** Szpatułka
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka produktu** AXTON
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 3276007422337

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia



DO UBYTKÓW  
I PEKIEŃ  
O GRUBOŚCI  
do 1cm




Łatwa w użyciu



Odporna na warunki atmosferyczne



Odporna na wiercenie



Do użytku na zewnątrz

GRUBOŚĆ  
NAKLADANIA  
do 1cm

STOSOWANIE  
Szpachelka  
do nakładania  
powłok

Skrobak  
Rękawice

CZYSZCZENIE  
Woda

CZAS SCHNIĘCIA  
24/48 godz.  
POMIĘDZY WARSZTATAMI przed malowaniem

Gotowa szpachla naprawcza zewnętrzna pozwala wypełnić ubytki, szczeliny i pęknięcia o grubości do 1cm jedną warstwą na Twych powierzchniach zewnętrznych.

#### ZAKRES ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ: gips, beton cement, kamień, pustaki, cegły

#### SPOSÓB UŻYCIA



■ **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W PRZYPADKU PEKIEŃ:** za pomocą trójkątnego skrobaka poszerzyć pęknięcia (A). Najlepiej jest poszerzyć pęknięcia w kształcie litery V, aby masa mogła lepiej wypełnić. Podłoże musi być twarde, suche, zdrowe i oczyszczone z pyłu przy użyciu szpatli (B). Szpachla naprawcza jest w postaci pasty i jest gotowa do użycia. ■ **NAKLADANIE PRODUKTU:** Szpachla naprawcza jest w postaci pasty i jest gotowa do użycia. ■ **NAPRAWA:** Masę nakładać prostokątem (90°) do kierunku pęknięcia (C). Następnie wygładzić w kierunku pęknięcia. W przypadku, gdy do wypełnienia jest grubość większa niż 1cm, możliwe jest nałożenie drugiej warstwy.

Nakładać powłokę od góry do dołu na powierzchnię, aby pokryć nierówności, wygładzić szpachlą nachyloną pod kątem 40° w stosunku do powierzchni. **WYGŁADZANIE:** Masę nakładać płasko przy pomocy szpachli pod kątem 10° do podłoża (D). Następnie ponownie przejechać szpachlą pod kątem 40° (E), aby wygładzić i usunąć nadmiar produktu. ■ **WYKONCZENIE - SZLIFOWANIE:** Po 24-48 godzinach, kiedy wypełniacz jest całkowicie suchy, szlifować w celu usunięcia nierówności drobnym papierem ściernym (120), szlifując małymi kołkowatymi ruchami.

Zastosowanie podkładu, a na końcu farby pozwoli uzyskać doskonały efekt i zapewni odporność na warunki atmosferyczne.

Na etapie stosowania i szlifowania zaleca się noszenie okularów ochronnych, masek FFP2 i rękawic.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU

Podłoża muszą być twarde, spójne, czyste, mokre i suche. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, z dala od mrozu i bezpośredniego światła słonecznego. Termin ważności produktu (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania) - patrz data na opakowaniu.

Zawiera produkty biobójcze (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania): Zawiera 12-benzotriazolil-3-on, 2-metylozotriazolil-3(2H)-on; C/MIT / MIT (3 : 1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

ADEO Services  
135 Rue Saül Carrel - CS 00001  
59190 WICHAUX - France  
(22) 528 58 00  
www.leroymerlin.pl  
Made in France