



Szybkosprawna masa do spoinowania płyt g-k ATLAS STR+ 5 kg

Indeks: 897787 Producent: ATLAS

Cena: 60.26 zł

Opis

Szybkosprawna masa do spoinowania płyt g-k ATLAS STR+ 5 kg

Masa szpachlowa do płyt gips-karton 5 kg Atlas STR+ to profesjonalne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje idealnie gładkich ścian i trwałych spoin bez ryzyka powstawania pęknięć. Ten nowoczesny produkt, stworzony na bazie precyzyjnie wyselekcjonowanych gipsów alfa, wyróżnia się unikalną strukturą wzbogaconą włóknistymi wypełniaczami mineralnymi, co bezpośrednio przekłada się na stabilność oraz bezpieczeństwo konstrukcji z płyt g-k. Największą zaletą masy Atlas STR+ jest jej wszechstronność, gdyż umożliwia skuteczne spoinowanie krawędzi fabrycznych z użyciem taśmy zbrojącej lub bez niej, dając wykonawcy pełną swobodę działania i pewność doskonałego efektu końcowego. Dzięki możliwości nakładania warstwy o grubości od 2 do nawet 15 mm w jednym cyklu, materiał ten nie zapada się podczas schnięcia, co znacząco przyspiesza postęp prac remontowych i redukuje konieczność wielokrotnego szpachlowania tych samych miejsc. Wyjątkowa lekkość aplikacji oraz aż 60-minutowy czas gotowości do pracy sprawiają, że masa jest niezwykle komfortowa w użyciu zarówno dla profesjonalistów, jak i osób samodzielnie odświeżających wnętrza. Wybierając Atlas STR+, inwestujesz w najwyższą jakość wykończenia, która stanowi solidny fundament pod malowanie lub tapetowanie, gwarantując estetyczny wygląd ścian przez wiele lat. Aby uzyskać pełen system montażowy i zapewnić sobie najwyższą trwałość połączeń, warto dokupić w Leroy Merlin produkty komplementarne, takie jak grunt podtynkowy Atlas, taśmę zbrojącą z włókna szklanego lub papierową oraz zestaw profesjonalnych szpachli do gładzi.

- **Typ produktu** Wypełniacz
- **Model produktu** ATLAS STR+
- **Marka produktu** ATLAS
- **Waga netto (w kg)** 5
- **Zastosowanie produktu** Do wypełniania małych otworów lub pęknięć
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Płyta gipsowo-kartonowa
- **Sposób przygotowania** Do rozcieńczenia w wodzie
- **Rodzaj opakowania** Worek
- **Kolor** Jasnobieżowy
- **Typ żywicy** Polimer redyspersyjny
- **Informacje ustawowe** Ten produkt nie wymaga specjalnych środków ostrożności.
- **Narzędzia do nakładania** Kielnia | Wałek
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Aplikacja przy maksymalnej grubości dla 1 warstwy** Do 15 mm
- **Wydajność m²/kg przy grubości warstwy 1 mm** 0.5
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 1
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 30
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5

- **Stopień połysku** Mat
- **Możliwość wiercenia** Tak
- **Wykończenie produktu** Gładki
- **Tekstura** Proszek
- **Czas całkowitego schnięcia (w h)** 2
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 1
- **Stosunek wody do proszku (w l/kg)** 0.42
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 22
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 38
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 6
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 5

Parametry

Stan

Nowy