



Szyna do łączenia aparatury modułowej EVG-3P+3N/18MODUL

Indeks: **909988** Producent: **EATON** Kod producenta: **274161**

Cena: 105.67 zł

Opis

Szyna do łączenia aparatury modułowej EVG-3P+3N/18MODUL

Producent: Eaton

Uniwersalna szyna łączeniowa do aparatury modułowej Szyna łączeniowa EVG-3P+3N/18MODUL to niezawodne rozwiązanie do efektywnego i bezpiecznego łączenia aparatury modułowej w instalacjach elektrycznych. Przeznaczona do systemów czterofazowych, zapewnia solidną podstawę dla rozdzielnic i szaf sterowniczych. Konstrukcja szyny pozwala na montaż do 9 urządzeń, co czyni ją idealną zarówno dla prostych, jak i bardziej rozbudowanych instalacji. Budowa i zastosowanie Szyna wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jej trwałość i odporność na warunki środowiskowe. Przekrój 10 mm² umożliwia podłączenie przewodów o odpowiedniej grubości, zapewniając bezpieczny przepływ prądu do 63A. Wykorzystanie połączeń widelkowych ułatwia i przyspiesza montaż, a obecność toru N zwiększa funkcjonalność systemu. Długość 27 mm pozwala na kompaktowe rozmieszczenie urządzeń wewnątrz rozdzielnic. Szyna ta znajduje zastosowanie w: Rozdzielnicach elektrycznych budynków mieszkalnych i komercyjnych Szafach sterowniczych w zakładach przemysłowych Instalacjach fotowoltaicznych Systemach zasilania awaryjnego (UPS) Tam gdzie wymagane jest solidne i bezpieczne połączenie wielu urządzeń modułowych. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronność: Szyna przeznaczona do systemów czterofazowych z możliwością podłączenia urządzeń z torem N. Wysoka nośność prądowa: Znamionowy prąd ciągły na poziomie 63A zapewnia bezpieczną pracę nawet przy dużym obciążeniu. Bezpieczeństwo: Znamionowy warunkowy prąd zwarcia na poziomie 25 kA gwarantuje ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarc. Znamionowe napięcie udarowe wynosi aż 4 kV. Łatwy montaż: Połączenia widelkowe znacząco przyspieszają proces instalacji, a szerokość 18 modułów pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Z izolacją: Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i minimalizuje ryzyko zwarc.

- Długość 27 mm
- Do liczby urządzeń 9
- Do urządzeń z torem N tak
- Do urządzeń ze stykami pomocniczymi nie
- Kolor Inne
- Liczba biegunów 4
- Liczba faz 4
- Liczba modułów 18
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue 415 V
- Możliwość przycięcia na wymiar nie
- Przekrój 10 mm²
- Rodzaj połączenia elektrycznego Widelkowe
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 18
- Z izolacją tak

- Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
- Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq 25 kA

Parametry

Stan

Nowy